

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-tx3000e-p-277989.html>



Karta sieciowa TP-LINK Archer TX3000E

Cena brutto	174,99 zł
Cena netto	142,27 zł
Numer katalogowy	KSITPLBPC0005
Kod producenta	Archer TX3000E
Kod EAN	6935364088897
Kolor produktu	Czarny,Czerwony
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Wi-Fi	Tak
Antena	Tak
Przeznaczenie	PC
WLAN prędkość przesyłania danych	54,574,1733,300 Mbit/s,2402 Mbit/s
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Obsługiwane produkty	CE, FCC
Wersja Bluetooth	5.0
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Modulacja	16-QAM,256-QAM,64-QAM,CCK,D BPSK,DQPSK,OFDM
Czułość odbiorcy	5 GHz : 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160:-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz
Interfejs hosta	PCI Express
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Bluetooth	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Certyfikaty	FCC,5 GHz : 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160:-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40:

	-74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4
Ilość anten	2
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Wewnętrzny	Tak
Ilość portów USB	1
Zestaw układów	Intel Wi-Fi 6
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Interfejs	WLAN / Bluetooth
Płyta ze sterownikami	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Education x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 10 Enterprise x64
Rekomendowane użycie	PC
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2402 Mbit/s
Zgodność z RoHS	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WPA3,802.1x RADIUS,WPA2-PSK,WPA2,64-bit WEP,WPA-PSK
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN / Bluetooth
Element dla	PC
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ostrzeżenia	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.,Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią.,Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Wysokość produktu	21,5 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Wersja USB	2.0
Przewód główny Bluetooth	Tak
Technologia łączności	Bezprzewodowy

Antenna design	Zewnętrzny
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Szerokość produktu	95,2 mm
Moc nadawcza (FCC)	27 dBm
Głębokość produktu	120,8 mm
Moc nadawcza (CE)	23 dBm
Diody LED	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Wysokość opakowania	47 mm
Waga wraz z opakowaniem	480 g
Sustainability certificates	RoHS
Szerokość opakowania	270 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość opakowania	215 mm
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS

Opis produktu

- Gwarancja: G036M