Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-t2u-nano-usb-2-0-p-277696.html



Karta sieciowa TP-LINK T2U Nano (USB 2.0)

Cena brutto	**44,99 zł**
Cena netto	**36,58 zł**
Numer katalogowy	**KSITPLBUS0003**
Kod producenta	**T2U Nano**
Kod EAN	**6935364099978**
Wi-Fi	**Tak**
Zasilane prze USB	**Tak**
Przeznaczenie	**PC/Laptop**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Tryby pracy	**Tryb infrastruktury**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zabezpieczenia	**WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Porty LAN	**Nie dotyczy**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Kolor główny	**Czarny**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Interfejsy	**USB 2.0**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 8,Windows 10,Windows XP,Windows 7**
Kod producenta	**T2U Nano**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**433 Mbit/s**
Modulacja	**OFDM,16-QAM,256-QAM,64-QAM, DQPSK,CCK,DBPSK**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Interfejs hosta	**USB**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Rodzaj anteny	**Dookólna**
Compliance certificates	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**

Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Antenna design	**Wewnętrzny**
Komunikacja	**WiFi**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Certyfikaty	**CE, FCC,5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 5**
Zasilane przez USB	**Tak**
Zakres częstotliwości	**2,4 - 5 GHz**
Moc nadawcza (FCC)	**20 dBm**
Ostrzeżenia	**Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.,Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zawartość zestawu	**Instrukcja, Karta sieciowa, Płyta CD**
Moc nadawcza (CE)	**20 dBm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Interfejs	**WLAN**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzny**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK**
Sustainability certificates	**RoHS**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**WLAN**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Wysokość produktu	**18,6 mm**
Antena	**Tak**
Wersja USB	**2.0**

Zakres mocy transmitowania	**20 - 20 dBmW**
Technologia łączności	**Bezprzewodowy**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Szerokość produktu	**15 mm**
WLAN prędkość przesyłania danych	**200,11,150,433 Mbit/s,54**
Głębokość produktu	**7,1 mm**
Wysokość opakowania	**30 mm**
Przepustowość (pierwsza)	**2,4 GHz**
Waga wraz z opakowaniem	**90 g**
Przepustowość (druga)	**5 GHz**
Szerokość opakowania	**138 mm**
Czułość odbiorcy	**5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -**
Głębokość opakowania	**128 mm**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Kolor produktu	**Czarny**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.1x,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Ilość	**1**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 a/b/g/n/ac**
Wewnętrzny	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M