

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-t2u-nano-usb-2-0-p-277696.html>

Karta sieciowa TP-LINK T2U Nano (USB 2.0)



Cena brutto	41,99 zł
Cena netto	34,14 zł
Numer katalogowy	KSITPLBUS0003
Kod producenta	T2U Nano
Kod EAN	6935364099978
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
WLAN prędkość przesyłania danych	200,11,150,433 Mbit/s,54
Zabezpieczenia	WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Porty LAN	Nie dotyczy
Przepustowość (druga)	5 GHz
Kolor główny	Czarny
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -
Interfejsy	USB 2.0
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Kod producenta	T2U Nano
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.1x,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Modulacja	OFDM,16-QAM,256-QAM,64-QAM, DQPSK,CCK,DBPSK
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Interfejs hosta	USB
Wewnętrzny	Nie
Zasilane przez USB	Tak
Rodzaj anteny	Dookólna
Płyta ze sterownikami	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny

Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Komunikacja	WiFi
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Certyfikaty	CE, FCC, 5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 5
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zawartość zestawu	Instrukcja, Karta sieciowa, Płyta CD
Standardy Wi-Fi	802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Interfejs	WLAN
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows XP, Windows 7
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Maksymalna szybkość przesyłania danych	433 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikaty zgodności	RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zgodność z RoHS	Tak
Wysokość produktu	18,6 mm
Compliance certificates	RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wersja USB	2.0
Antenna design	Wewnętrzny
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Sposób łączności	Przewodowy
Szerokość produktu	15 mm
Zasilane przez USB	Tak

Głębokość produktu	7,1 mm
Moc nadawcza (FCC)	20 dBm
Ostrzeżenia	Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.,Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Wysokość opakowania	30 mm
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Waga wraz z opakowaniem	90 g
Sustainability certificates	RoHS
Szerokość opakowania	138 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość opakowania	128 mm
Kolor produktu	Czarny
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Ilość	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Standard WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Antena	Tak
Wi-Fi	Tak
Zakres mocy transmitowania	20 - 20 dBmW
Przeznaczenie	PC/Laptop
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna

Opis produktu

- Gwarancja: G036M