Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tg-3468-pci-1x-10-100-1000mbps-p-277855.html



Karta sieciowa TP-LINK TG-3468 (PCI; 1x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**44,99 zł**
Cena netto	**36,58 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLETP0004**
Kod producenta	**TG-3468**
Kod EAN	**6935364001049**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Przeznaczenie	**PC**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Porty LAN	**1x 10/100/1000Mbps**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zastosowanie	**PC/Notebook**
Pełny dupleks	**Tak**
Stan produktu	**Nowy**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**CSMA/CD, TCP/IP**
Kolor główny	**Brak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Interfejsy	**PCI**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q**
Kod producenta	**TG-3468**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Interfejs hosta	**PCI Express**
Wewnętrzny	**Tak**
Komunikacja	**Przewodowa**
Technologia okablowania	**10/100/1000BaseT(X)**
Maksymalny zasięg działania	**100 m**
Certyfikaty	**FCC, BSMI, VCCI**
Karta sieciowa	**Tak**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Interfejs	**Ethernet**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**

Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Rekomendowane użycie	**PC/Notebook**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 10**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2000 Mbit/s**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szybkość przesyłania danych	**1 Gbit/s**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet**
Ostrzeżenia	**Unikać kontaktu z cieczami. W przypadku zalania, produkt może ulec uszkodzeniu.,Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.,Produkt zawiera elementy elektroniczne i nie powinien być wyrzucany do zwykłego śmietni**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,BSMI,CE**
Wysokość produktu	**21,5 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Szerokość produktu	**78,5 mm**
Tagowanie VLAN	**Tak**
Głębokość produktu	**120,8 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**

Diody LED	**Status**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**BSMI,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS**
Wysokość opakowania	**30 mm**
Automatyczne MDIX IEEE	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**100 g**
Szerokość opakowania	**160 mm**
Gotowy Wake-On-LAN	**Tak**
Szybkość transmisji danych	**10/100/1000 Mbps**
Głębokość opakowania	**135 mm**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Kolor produktu	**Szary,Zielony**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M