

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tg-3468-pci-1x-10-100-1000mbps-p-277855.html>



Karta sieciowa TP-LINK TG-3468 (PCI; 1x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	41,99 zł
Cena netto	34,14 zł
Numer katalogowy	SIETPLETP0004
Kod producenta	TG-3468
Kod EAN	6935364001049
Szerokość produktu	78,5 mm
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Głębokość produktu	120,8 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Diody LED	Status
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość opakowania	30 mm
Pełny duplex	Tak
Waga wraz z opakowaniem	100 g
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Szerokość opakowania	160 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość opakowania	135 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q
Kolor produktu	Szary,Zielony
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Przeznaczenie	PC
Wewnętrzny	Tak
Porty LAN	1x 10/100/1000Mbps
Maksymalny zasięg działania	100 m
Płyta ze sterownikami	Tak
Zastosowanie	PC/Notebook
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Stan produktu	Nowy
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet

Kolor główny	Brak
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Interfejsy	PCI
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Kod producenta	TG-3468
Interfejs hosta	PCI Express
Komunikacja	Przewodowa
Technologia okablowania	10/100/1000BaseT(X)
Certyfikaty	FCC, BSMI, VCCI
Przewodowa sieć lan	Tak
Interfejs	Ethernet
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 10
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z cieczami. W przypadku zalania, produkt może ulec uszkodzeniu.,Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.,Produkt zawiera elementy elektroniczne i nie powinien być wyrzucany do zwykłego śmieci
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2000 Mbit/s
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,BSMI,CE
Zgodność z RoHS	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Tagowanie VLAN	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
Szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Automatyczne MDIX IEEE	Tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Wysokość produktu	21,5 mm
Szybkość transmisji danych	10/100/1000 Mbps
Technologia łączności	Przewodowa
Auto-Negocjacja	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M