

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tg-3468-pci-1x-10-100-1000mbps-p-277855.html>



Karta sieciowa TP-LINK TG-3468 (PCI; 1x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	40,99 zł
Cena netto	33,33 zł
Numer katalogowy	SIETPLETP0004
Kod producenta	TG-3468
Kod EAN	6935364001049
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q
Wysokość produktu	21,5 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Wewnętrzny	Tak
Szerokość produktu	78,5 mm
Maksymalny zasięg działania	100 m
Głębokość produktu	120,8 mm
Płyta ze sterownikami	Tak
Diody LED	Status
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wysokość opakowania	30 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Waga wraz z opakowaniem	100 g
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Szerokość opakowania	160 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Głębokość opakowania	135 mm
Kolor produktu	Szary,Zielony
Przeznaczenie	PC
Porty LAN	1x 10/100/1000Mbps

Zastosowanie	PC/Notebook
Stan produktu	Nowy
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Kolor główny	Brak
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z cieczami. W przypadku zalania, produkt może ulec uszkodzeniu.,Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.,Produkt zawiera elementy elektroniczne i nie powinien być wyrzucany do zwykłego śmietni
Interfejsy	PCI
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,BSMI,CE
Kod producenta	TG-3468
Sposób łączności	Przewodowy
Interfejs hosta	PCI Express
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Komunikacja	Przewodowa
Tagowanie VLAN	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000BaseT(X)
Certyfikaty	FCC, BSMI, VCCI
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Interfejs	Ethernet
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	BSMI,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Automatyczne MDIX IEEE	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 10
Szybkość transmisji danych	10/100/1000 Mbps

Maksymalna szybkość przesyłania danych	2000 Mbit/s
Zgodność z RoHS	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Pełny duplex	Tak
Szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M