

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tg-3468-pci-1x-10-100-1000mbps-p-277855.html>



## Karta sieciowa TP-LINK TG-3468 (PCI; 1x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	<b>43,99 zł</b>
Cena netto	<b>35,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SIETPLETP0004</b>
Kod producenta	<b>TG-3468</b>
Kod EAN	<b>6935364001049</b>
Wysokość opakowania	<b>30 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>160 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>135 mm</b>
Kolor produktu	<b>Zielony</b>
Przeznaczenie	<b>PC/notebook</b>
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	<b>32 - 104 °F</b>
Porty LAN	<b>1x 10/100/1000Mbps</b>
Szybkość transmisji danych	<b>10/100/1000 Mbps</b>
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	<b>32 - 104 °F</b>
Zastosowanie	<b>PC/Notebook</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Stan produktu	<b>Nowy</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Funkcja Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Kolor główny	<b>Brak</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS</b>
Interfejsy	<b>PCI</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>CSMA/CD, TCP/IP</b>
Gotowy Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Kod producenta	<b>TG-3468</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u</b>

Interfejs hosta	<b>PCI Express</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Komunikacja	<b>Przewodowa</b>
Wewnętrzny	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Interfejs	<b>Ethernet</b>
Rekomendowane użycie	<b>PC/Notebook</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000BaseT(X)</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows XP Home x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows 2000,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Business x64,Windows XP Professional x64,Windows V</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>2000 Mbit/s</b>
Zgodność z RoHS	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Szybkość przesyłania danych	<b>1 Gbit/s</b>
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>20,9 mm</b>
Technologia łączności	<b>Przewodowa</b>
Szerokość produktu	<b>120,8 mm</b>
Głębokość produktu	<b>78,5 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M