

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn722n-usb-2-0-p-277850.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN722N (USB 2.0)

Cena brutto	41,99 zł
Cena netto	34,14 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKU0006
Kod producenta	TL-WN722N
Kod EAN	6935364050467
Modulacja	CCK,DBPSK,64-QAM,OFDM,DQPSK,16-QAM
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Interfejs hosta	USB
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Komunikacja	Bezprzewodowa
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Certyfikaty	CE, FCC
Wewnętrzny	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Płyta ze sterownikami	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows XP,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise x64,Wind
Interfejs	WLAN
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)

Zgodność z RoHS	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przycisk WPS	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WMM,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA2-PSK
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	11 mm
Ostrzeżenia	Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.,Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Szerokość produktu	93,5 mm
Compliance certificates	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Głębokość produktu	26 mm
Antenna design	Zewnętrzny
Wysokość opakowania	39 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Waga wraz z opakowaniem	180 g
Moc nadawcza (FCC)	27 dBm
Szerokość opakowania	200 mm
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Przewody	USB
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Głębokość opakowania	150 mm
Sustainability certificates	RoHS
Kolor produktu	Czarny,Biały
Współczynnik wzmocnienia	4 dBi
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Wi-Fi	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Antena	Tak
Stan produktu	Nowy
Kolor główny	Biały
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Interfejsy	USB 2.0
WLAN prędkość przesyłania danych	11,150,54
Kod producenta	TL-WN722N
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA

Opis produktu

- Gwarancja: G036M