

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn722n-usb-2-0-p-277850.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN722N (USB 2.0)

Cena brutto	39,99 zł
Cena netto	32,51 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKU0006
Kod producenta	TL-WN722N
Kod EAN	6935364050467
Głębokość produktu	26 mm
Certyfikaty	CE, FCC
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Modulacja	CCK,DBPSK,64-QAM,OFDM,DQPSK,16-QAM
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WMM,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA2-PSK
Interfejsy	USB 2.0
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Stan produktu	Nowy
Zgodność z RoHS	Tak
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows XP,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise x64,Wind
Kolor produktu	Czarny,Biały
Przycisk WPS	Tak
Przewody	USB
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Waga wraz z opakowaniem	180 g
Interfejs	WLAN
Antenna design	Zewnętrzny

Wewnętrzny	Nie
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
WLAN prędkość przesyłania danych	11,150,54
Antena	Tak
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Współczynnik wzmocnienia	4 dBi
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Moc nadawcza (FCC)	27 dBm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Szerokość produktu	93,5 mm
Komunikacja	Bezprzewodowa
Wysokość produktu	11 mm
Interfejs hosta	USB
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Kod producenta	TL-WN722N
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Kolor główny	Biały
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Szerokość opakowania	200 mm
Wysokość opakowania	39 mm
Płyta ze sterownikami	Tak
Compliance certificates	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Ostrzeżenia	Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.,Nie

demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.

Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Sustainability certificates	RoHS
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Sposób łączności	Bezprzewodowy

Opis produktu

- Gwarancja: G036M