

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn725n-usb-2-0-p-277852.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN725N (USB 2.0)

Cena brutto	28,99 zł
Cena netto	23,57 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKU0011
Kod producenta	TL-WN725N
Kod EAN	6935364050719
Element dla	PC/notebook
Kolor główny	Czarny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x RADIUS, WPA2, 64-bit WEP
Przeznaczenie	PC/Laptop
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Zgodność z RoHS	Tak
Głębokość opakowania	128 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Enterpri
Waga produktu	2,1 g
Interfejs	WLAN
Wysokość opakowania	30 mm
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Głębokość produktu	15 mm
Typ anteny	Wewnętrzny
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Interfejs hosta	USB
Wysokość produktu	7,1 mm
Kod producenta	TL-WN725N
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g

WLAN prędkość przesyłania danych	11,150,54
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Moc nadawcza (FCC)	20 dBm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Płyta ze sterownikami	Tak
Wewnętrzny	Nie
Interfejsy	USB 2.0
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wi-Fi	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Szerokość opakowania	138 mm
Waga wraz z opakowaniem	90 g
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Diody LED	Status
Komunikacja	WiFi
Szerokość produktu	18,6 mm
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Wersja USB	2.0
Modulacja	64-QAM,DQPSK,OFDM,16-QAM,CC K,DBPSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Antena	Tak
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS

Sustainability certificates	RoHS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Zasilane przez USB	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Antenna design	Wewnętrzny
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ostrzeżenia	Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem., Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.
Zasilane prze USB	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M