

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn781nd-pci-e-p-277849.html>



## Karta sieciowa TP-LINK TL-WN781ND (PCI-E)

Cena brutto	<b>43,99 zł</b>
Cena netto	<b>35,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SIETPLBKP0008</b>
Kod producenta	<b>TL-WN781ND</b>
Kod EAN	<b>6935364050511</b>
Technologia łączności	<b>Bezprzewodowy</b>
Szerokość produktu	<b>120,8 mm</b>
Głębokość produktu	<b>78,5 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>39 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>150 g</b>
Szerokość opakowania	<b>200 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.,Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią.,Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur.</b>
Głębokość opakowania	<b>150 mm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS</b>
Kolor produktu	<b>Zielony</b>
Standard WiFi	<b>11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g</b>
Sposób łączności	<b>Bezprzewodowy</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Tryby pracy	<b>Tryb infrastruktury</b>
Współczynnik wzmocnienia	<b>2 dBi</b>
Porty LAN	<b>Brak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Stan produktu	<b>Nowy</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)</b>
Kolor główny	<b>Zielony</b>
Link/act led	<b>Tak</b>

Interfejsy	<b>PCI Express</b>
Antena	<b>Tak</b>
Kod producenta	<b>TL-WN781ND</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Modulacja	<b>16-QAM,OFDM,DQPSK,CCK,DBPSK,64-QAM</b>
Zgodny ze standardami przemysłowymi	<b>IEEE 802.11b/g/n</b>
Interfejs hosta	<b>PCI Express</b>
WLAN prędkość przesyłania danych	<b>11,150,54</b>
Rodzaj anteny	<b>Odkręcana</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>2 dBi</b>
Komunikacja	<b>Bezprzewodowa</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Jedna częstotliwości (2,4 GHz)</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Wymiary produktu (SxGxW)	<b>78,5 x 120,8 x 21,5 mm</b>
Zakres częstotliwości	<b>2,4 - 2,4835 GHz</b>
Wewnętrzny	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11b</b>
Interfejs	<b>WLAN</b>
Zestaw układów	<b>Atheros</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista x64,Windows XP,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Window</b>
Płyta ze sterownikami	<b>Tak</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>150 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>128-bit WEP,WPA-PSK,64-bit</b>

---

	<b>WEP, WPA2-PSK</b>
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>WLAN</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>21,5 mm</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M