

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn821n-usb-2-0-p-277851.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN821N (USB 2.0)

Cena brutto	37,99 zł
Cena netto	30,89 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKU0007
Kod producenta	TL-WN821N
Kod EAN	6935364050368
Wysokość opakowania	42 mm
Czułość odbiorcy	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER,CE, FCC
Waga wraz z opakowaniem	150 g
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CA, ACK
Szerokość opakowania	148 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Przewody	USB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Głębokość opakowania	137 mm
Wewnętrzny	Nie
Kolor produktu	Czarny,Biały
Zasilane przez USB	Tak
Ilość	1
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11n
Płyta ze sterownikami	Tak
Wi-Fi	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przeznaczenie	PC/Laptop
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Zastosowanie	PC/Notebook
Stan produktu	Nowy

Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Kolor główny	Biały
Interfejsy	USB 2.0
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kod producenta	TL-WN821N
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Modulacja	OFDM,16-QAM,64-QAM,DQPSK,CC K,DBPSK
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Interfejs hosta	USB
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Przycisk WPS	Tak
Komunikacja	Bezprzewodowa
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina
Certyfikaty	CE, FCC,270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Education,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 10 Education x64,Window
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Interfejs	WLAN
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zasilane przez USB	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Moc nadawcza (FCC)	20 dBm
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN

Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne
Wysokość produktu	12 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Szerokość produktu	86 mm
Antena	Tak
Głębokość produktu	26 mm
WLAN prędkość przesyłania danych	11,300 Mbit/s, 54

Opis produktu

- Gwarancja: G036M