

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tx201-p-278866.html>



Karta sieciowa TP-LINK TX201

Cena brutto	78,99 zł
Cena netto	64,22 zł
Numer katalogowy	KSITPLPCI0002
Kod producenta	TX201
Kod EAN	4897098687833
Kolor produktu	Szary,Czarny
Przeznaczenie	PC/Laptop
Interfejs hosta	PCI Express
Sposób łączności	Przewodowy
Certyfikaty	FCC
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Interfejs	Ethernet
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne i nie powinien być wyrzucany do zwykłego śmietnika.,Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.,Unikać kontaktu z cieczami. W przypadku zalania, produkt może ulec uszkodzen
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Compliance certificates	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Pełny duplex	Tak
wersja PCI	2.1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Wewnętrzny	Tak
Płyta ze sterownikami	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2012 R2
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000,2500 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Wind
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2500 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	98,2 mm
Szerokość produktu	120,8 mm
Głębokość produktu	21,5 mm
Diody LED	Działanie,Link
Wysokość opakowania	41,5 mm
Waga wraz z opakowaniem	170 g
Szerokość opakowania	201,5 mm
Głębokość opakowania	152,5 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M