Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kodak-s2050-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-p-333131.html

Kodak S2050 Skaner ADF 600 x 600 DPI A4



Cena brutto	**3 054,99 zł**
Cena netto	**2 483,73 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEKH**
Kod producenta	**1905962**
Szerokość produktu	**312 mm**
Wykrywanie sklejonych stron	**Tak**
Wbudowany tłumacz	**Nie**
Głębokość produktu	**269 mm**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Możliwość wyboru koloru tła	**Nie**
Waga produktu	**3,3 kg**
Sterowniki skanera	**WIA,TWAIN,ISIS**
Zsyp ADF	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Standardowe interfejsy	**USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Wykrywanie błędów skanera	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.,Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.**
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	**100 ipm**
Połączenie z PC	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Maksymalny format skanowania	**216 x 3000 mm**
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	**100 ipm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Port USB	**Tak**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**50 stron/min**
Minimalnie wymagany procesor	**INTEL CORE i3 - 4150 processor**

Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**50 stron/min**
Sztaplarka	**Tak**
Czujnik ultradźwiękowy	**Tak**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Poziom głośności skanowania	**50 dB**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Dołączone oprogramowanie	**WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**80 ark.**
Czytnik kodów kreskowych	**Tak**
Taktowanie procesora	**1500 MHz**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Wykrywanie podwójnych arkuszy ultradźwiękowych	**Tak**
Napięcie	**100-240 V**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Pobór mocy	**36 W**
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**52 x 52 mm**
Prędkość skanowania Flatbed (cz/b, A4)	**5 s/str.**
Ekran dotykowy	**Nie**
Minimalna ilość pamięci RAM	**3430 MB**
Maksymalny rozmiar papieru	**216 x 3000 mm**
Źródło światła	**RGB LED**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	**1 bit**
Certyfikaty	**EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark),**
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**216 x 356 mm**

Maksymalna szerokość skanowania	**21,6 cm**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**3 W**
Moc	**36 W**
Maksymalny dzienny cykl pracy	**6000 stron(y)**
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	**80 ark.**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zasilanie	**36 W**
Maksymalna długość skanowania	**3 m**
Szybkość skanowania ADF (skala szarości, A4)	**50 stron/min**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Tryb długiego papieru	**Tak**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	**EAN-13,U.P.C.,Code 3 of 9,EAN-8,Code 128,Codabar,Interleaved 2 of 5,PDF417**
Pobór mocy w trybie czuwania	**3 W**
Oprogramowanie do pobrania	**Capture Pro Limited Edition, Smart Touch**
Formaty plików (scanner)	**TIFF,BMP,OCR,RTF,JPG,XLS,TXT,CSV,PDF,PNG**
List	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Funkcja programowania	**Tak**
Czarnobiałe skanowanie	**Skala szarości**
Kancelaryjny	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Wilgotność względna	**15 - 80%**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Card stock,Post Card(JPN),Papier wtórnie przetworzony,Koperty,Cienki papier,Gruby papier,Zwykły. czysty papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**34 - 433 g/m2**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Automatyczne wyłączanie zasilania	**Tak**
Skanowanie kliszy	**Nie**

Procesor wbudowany	**Tak**
Automatyczne wyłączanie po	**240 min**
Funkcje przycisków	**Cancel, W dół, Off, Włączanie, Z możliwością pogramowania, Skanowanie, W górę**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Typ przetwornika obrazu	**Dual CIS**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 10 Education,Windows 10 Pr**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu B**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**
Technologia skanowania	**Dual CIS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Skanuj do	**Chmura,Network folder,E-mail Server,Obraz,PC,Mail,TWAIN,Pilnik, WIA,OCR**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**50 - 95 °F**
Wysokość produktu	**182,5 mm**
Poziomy skali szarości	**256**
Green (Eco)	**Tak**
Wersja USB	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Technologia Text-to-speech	**Nie**
Przekątna ekranu	**1,5"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M