

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kodak-s2050-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-p-333131.html>

Kodak S2050 Skaner ADF 600 x 600 DPI A4



Cena brutto	2 979,99 zł
Cena netto	2 422,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEKH
Kod producenta	1905962
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	34 - 433 g/m2
Certyfikaty	EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA - C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark),
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	216 x 356 mm
Skanowanie kliszy	Nie
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	3 W
Moc	36 W
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Funkcje przycisków	Cancel, W dół, Off, Włączanie, Z możliwością pogramowania, Skanowanie, W górę
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zasilanie	36 W
Maksymalna długość skanowania	3 m
Tryb wyłączenia	0,5 W
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Pobór mocy w trybie czuwania	3 W
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Oprogramowanie do pobrania	Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Formaty plików (scanner)	TIFF,BMP,OCR,RTF,JPG,XLS,TXT,C SV,PDF,PNG
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	50 - 95 °F

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Funkcja programowania	Tak
Czarnobiałe skanowanie	Skala szarości
Green (Eco)	Tak
Typ ekranu	LCD
Wilgotność względna	15 - 80%
Technologia Text-to-speech	Nie
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Wbudowany tłumacz	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Możliwość wyboru koloru tła	Nie
Procesor wbudowany	Tak
Automatyczne wyłączanie po	240 min
Zsyp ADF	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Wykrywanie błędów skanera	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Education, Windows 10 Pr
Obsługiwany typ USB	USB Typu B
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Technologia skanowania	Dual CIS
Połączenie z PC	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Skanuj do	Chmura, Network folder, E-mail Server, Obraz, PC, Mail, TWAIN, Pilnik, WIA, OCR
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wysokość produktu	182,5 mm
Poziomy skali szarości	256

Minimalnie wymagany procesor	INTEL CORE i3 - 4150 processor
Wersja USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Zawiera sterowniki	Tak
Sztaplarka	Tak
Szerokość produktu	312 mm
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Głębokość produktu	269 mm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Waga produktu	3,3 kg
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN,ISIS
Przewody	Prąd przemienny, USB
Standardowe interfejsy	USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Czytnik kodów kreskowych	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Skanowanie w kolorze	Tak
Wykrywanie podwójnych arkuszy ultradźwiękowych	Tak
Maksymalny format skanowania	216 x 3000 mm
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	100 ipm
Prędkość skanowania Flatbed (cz/b, A4)	5 s/str.
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	100 ipm
Maksymalny rozmiar papieru	216 x 3000 mm
Port USB	Tak
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	50 stron/min
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	1 bit
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	50 stron/min
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Poziom głośności skanowania	50 dB
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	80 ark.
Typ skanera	Skaner ADF
Szybkość skanowania ADF (skala szarości, A4)	50 stron/min

Dołączone oprogramowanie	WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Tryb długiego papieru	Tak
Taktowanie procesora	1500 MHz
Podwójne skanowanie	Tak
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	EAN-13,U.P.C.,Code 3 of 9,EAN-8,Code 128,Codabar,Interleaved 2 of 5,PDF417
Napięcie	100-240 V
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
List	Tak
Pobór mocy	36 W
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	52 x 52 mm
Kancelaryjny	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Minimalna ilość pamięci RAM	3430 MB
Obsługiwane nośniki skanowania	Card stock,Post Card(JPN),Papier wtórnice przetworzony,Koperty,Cienki papier,Gruby papier,Zwykły. czysty papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe
Źródło światła	RGB LED
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Przekątna ekranu	1,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M