Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kodak-s2070-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-343850.html

Kodak S2070 Skaner ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały



Cena brutto	**3 719,99 zł**
Cena netto	**3 024,38 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCLCE**
Kod producenta	**1804983**
Minimalnie wymagany procesor	**INTEL CORE i3 - 4150 processor**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Karty plastikowe,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Gruby papier,Papier wtórnie przetworzony**
Maksymalny format skanowania	**216 x 3000 mm**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**27 - 433 g/m2**
Port USB	**Tak**
Sztaplarka	**Tak**
Skanowanie kliszy	**Nie**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Funkcje przycisków	**Cancel, W dół, Off, Włączanie, Skanowanie, W górę**
Czytnik kodów kreskowych	**Tak**
Oprogramowanie do pobrania	**Capture Pro Limited Edition, Smart Touch**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Maksymalny rozmiar papieru	**216 x 3000 mm**
Wilgotność względna	**15 - 80%**
Dołączone oprogramowanie	**WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)**
Maksymalna szerokość skanowania	**21,6 cm**
Typ przetwornika obrazu	**Dual CIS**
Taktowanie procesora	**1500 MHz**
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	**80 ark.**

Technologia skanowania	**Dual CIS**
Napięcie	**100-240 V**
Pobór mocy	**36 W**
Skanuj do	**WIA,PC,Obraz,Chmura,OCR,E-mail Server,Pilnik,Mail,TWAIN**
Ekran dotykowy	**Nie**
Poziomy skali szarości	**256**
Źródło światła	**RGB LED**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Moc	**36 W**
Wykrywanie sklejonych stron	**Tak**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Zasilanie	**36 W**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Formaty plików (scanner)	**PDF,PNG,DOC,RTF,JPG,BMP,XLS,TXT,CSV,TIFF**
Sterowniki skanera	**TWAIN,WIA,ISIS**
Czarnobiałe skanowanie	**Skala szarości**
Standardowe interfejsy	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**3 W**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4**
Pobór mocy w trybie czuwania	**3 W**
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	**140 ipm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	**140 ipm**
Typ ekranu	**LCD**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**70 stron/min**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**70 stron/min**
Procesor wbudowany	**Tak**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**80 ark.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows 8**

Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**52 x 52 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Wysokość produktu	**182,5 mm**
Minimalna ilość pamięci RAM	**4000 MB**
Wersja USB	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Szerokość produktu	**312 mm**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**50 - 95 °F**
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**216 x 356 mm**
Możliwość wyboru koloru tła	**Nie**
Maksymalny dzienny cykl pracy	**7000 stron(y)**
Głębokość produktu	**204 mm**
Zsyp ADF	**Tak**
Szybkość skanowania ADF (skala szarości, A4)	**70 stron/min**
Maksymalna długość skanowania	**3 m**
Waga produktu	**3,3 kg**
Ostrzeżenia	**Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.**
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	**EAN-13,PDF417,U.P.C.,Code 3 of 9,EAN-8,Codabar,Code 128**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Połączenie z PC	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Kancelaryjny	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Przekątna ekranu	**1,5"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M