

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kodak-s2085f-scanner-adf-skaner-arkuszowy-600-x-600-dpi-a4-czarny-szary-p-332980.html>



Kodak S2085f Scanner ADF + skaner arkuszowy 600 x 600 DPI A4 Czarny, Szary

Cena brutto	11 697,99 zł
Cena netto	9 510,56 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDDZK
Kod producenta	2111196
Pobór mocy w trybie czuwania	4 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.,Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Częstotliwość wejściowa AC	50 / 60 Hz
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Połączenie z PC	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2019,Windows Server 2016
Automatyczne wyłączenie po	120 min
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Typ ekranu	LCD
Typ przetwornika obrazu	CIS
Prędkość skanowania (ADF, A4)	85 stron/min
Podręcznik użytkownika	Tak
Skanuj do	Mail,TWAIN,WIA,Pilnik,CIFS,SMB,OCR,Faks,Obraz,Chmura,PC

Obsługiwany typ USB	USB Typu-A,USB Typu B
Tryb usypiania	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	457,2 x 370,84 x 254 mm
Poziomy skali szarości	256
Karta gwarancyjna	Tak
Wbudowany OCR	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 x64,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows
Zawiera sterowniki	Tak
Maksymalny obszar skanowania (płaski)	216 x 300 mm
Sztaplarka	Tak
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak
Wykrywanie podwójnych arkuszy ultradźwiękowych	Tak
Zgodny z Mac	Nie
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS,SSL/TLS
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Prędkość skanowania Flatbed (cz/b, A4)	7 s/str.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT Gold
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA,ISIS,SANE
Żywotność rolki	250000 stron(y)
Czytnik kodów kreskowych	Tak
Wysokość produktu	254 mm
Skanowanie w kolorze	Tak
Żywotność podkładki	250000 stron(y)
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A8,A6,A7
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	1 bit
Minimalny obszar skanowania (płaski)	10 x 10 mm

Szerokość produktu	457,2 mm
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	170 ipm
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Głębokość produktu	370,8 mm
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	170 ipm
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	85 stron/min
Zwiększona rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Waga produktu	15,3 g
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	85 stron/min
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	300 ark.
Przewody	Prąd przemienny, USB
Poziom głośności skanowania	60 dB
Szybkość skanowania ADF (skala szarości, A4)	85 stron/min
Kolor produktu	Czarny, Szary
Pojemność automatycznego podajnika papieru	300 ark.
Software CD	Tak
Maksymalny format skanowania	216 x 4060 mm
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Port USB	Tak
Podwójne skanowanie	Tak
Tryb długiego papieru	Tak
Minimalne wymagania systemowe	INTEL CORE i3, mit @ 3.5 GHz oder mehr, USB-Port 3.0 (Super Speed) oder 2.0 (High Speed), 3.43 GB RAM oder mehr, WINDOWS 10 (32 Bit und 64 Bit) WINDOWS 7 SP1 (32 Bit und 64 Bit) WINDOWS 8.1 (32 Bit und 64 Bit) WINDOWS Server 2012 X64 Editionen WINDOWS Serv
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Grubość karty (maks.)	1,5 mm
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	63,5 x 71,1 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B7, B5, B8, B6
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Minimalna grubość nośnika	1,5 mm

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	EAN-8,EAN-13,Codabar,UPC-A,UPC-E,Interleaved 2 of 5,PDF417,Code 128,Code 3 of 9
Typ skanera	ADF + skaner arkuszowy
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	216 x 4060 mm
List	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Maksymalna długość skanowania	4,06 m
Kancelaryjny	Tak
Dołączone oprogramowanie	Kodak Capture Pro Limited Edition or Smart Touch
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
Napięcie	100 - 240 V
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Obsługiwane nośniki skanowania	Papier fotograficzny,Card stock,Post Card(JPN),Gruby papier,Zwykły? czysty papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe,Papier wtórnie przetworzony,Koperty,Cienki papier
Pobór mocy	50 W
Formaty plików (scanner)	TIFF,DOC,BMP,OCR,JPEG,JPG,XLS,CSV,PDF,PNG,RTF
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	27 - 433 g/m2
Ekran dotykowy	Tak
Czarnobiałe skanowanie	Monochromatyczne,Skala szarości
Skanowanie kliszy	Nie
Źródło światła	LED
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	4 W
Funkcje przycisków	B/W scan, Color scan, Kopia, Mail, Skan skali szarości, Skanowanie
Funkcja kalibracji	Tak
Certyfikaty	2008 EuP
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,3 W
Funkcja programowania	Tak
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	50 - 95 °F

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Cechy sieci	DHCP oder Statische IP
Zsyp ADF	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Zasilanie	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
USB	Nie
Wykrywanie błędów skanera	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M