

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kodak-s3060-skaner-adf-600x600dpi-a3-czarny-bialy-p-380147.html>



Kodak S3060 Skaner ADF 600x600DPI A3 Czarny, Biały

Cena brutto	14 951,99 zł
Cena netto	12 156,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCX27
Kod producenta	8001711
Szerokość produktu	457,2 mm
Głębokość produktu	370,8 mm
Waga produktu	15,3 kg
Kolor produktu	Czarny,Biały
Maksymalny format skanowania	305 x 4060 mm
Port USB	Tak
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Typ skanera	Skaner ADF
Minimalny format skanowania	63,5 x 71,1
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,ENERGY STAR
Napięcie	100 - 240 V
Czytnik kodów kreskowych	Tak
Pobór mocy	50 W
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	Code 128,Interleaved 2 of 5,EAN-8,Codabar,EAN-13,UPC-A,UPC-E,PDF417,Code 3 of 9
Ekran dotykowy	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	27 - 433 g/m2
Źródło światła	RGB LED
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP
Certyfikaty	S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KS, BSMI,Intel Core i3 3.5 GHz+, USB port 3.0/2.0, 3.43 GB RAM+
Maksymalny dzienny cykl pracy	25000 stron(y)

Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2019,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012 x64
Formaty plików (scanner)	DOC,JPEG,PDF,PNG,TIFF,RTF,XLS
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Sterowniki skanera	Kofax VRS,WIA,ISIS,TWAIN
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Skanowanie w kolorze	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	60 stron/min
Typ ekranu	LCD
Poziom głośności skanowania	60 dB
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	300 ark.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Podwójne skanowanie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Wysokość produktu	254 mm
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M