Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/koncentrator-wieloportowy-axagon-hmc-10hls-4x-usb-a-i-2x-usb-c-hdmi-4k-60hz-rj-45-sd-microsd-pd-p-324521.html



Koncentrator wieloportowy AXAGON HMC-10HLS, 4x USB-A i 2x USB-C, HDMI 4K/60Hz, RJ-45, SD/microSD, PD 100W

Cena brutto	**245,99 zł**
Cena netto	**199,99 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAFYZ**
Kod producenta	**ZUWE-556**
Kod EAN	**8595247907530**
Diody LED	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Wysokość opakowania	**25 mm**
Wbudowany wentylator	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**239 g**
Waga produktu	**133 g**
Szerokość opakowania	**300 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać na działanie wilgoci.,Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.**
Przewody	**USB Type-C na USB Type-C**
Podstawa dołączona	**Tak**
Głębokość opakowania	**100 mm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Kolor produktu	**Szary,Czarny**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Tak**
HDCP	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,RS-MMC,MMC,MicroSDXC,MiniSD,SD,MiniSDHC,SDXC,MMC Mobile,SDHC**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Gniazdko wyjścia DC	**Nie**
Wbudowany mikrofon	**Nie**

Kompatybilność z marką	**Uniwersalne**
Rodzaj zasilania	**USB**
Ilość sztuk	**1**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**1**
Mikrofon	**Nie**
Funkcja ładowania	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wersja HDCP	**2.3**
Karta sieciowa	**Tak**
Długość kabla USB	**0,25 m**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Interfejsy hub	**HDMI,RJ-45,USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-A,USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Nie**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Ilość portów HDMI	**1**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze zasilania	**USB Type-C**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Szybkość przesyłania danych	**5 Gbit/s**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**4096 x 2160 px**
Wysokość produktu	**17 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Tak**
Szerokość produktu	**283 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**240 Hz**
Głębokość produktu	**42 mm**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M