Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/konsola-lcd-8500-1u-frkitaf633a-p-237894.html

Konsola LCD 8500 1U FRKitAF633A



Cena brutto	**3 261,99 zł**
Cena netto	**2 652,02 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESA00000545**
Kod producenta	**AF633A**
Gwarancja	**36 mc.**
Zintegrowany przełącznik KVM	**Tak**
Touchpad	**Tak**
Klawiatura numeryczna	**Tak**
Czas reakcji new	**16**
Porty konsoli (KVM)	**2x USB Type A Żeński**
Ekran dotykowy	**Nie**
Przekątna ekranu ntb	**18.5''**
Obudowa serw.	**Rack 1U**
Kontrast statyczny	**700:1**
Jasność	**187**
Typ matrycy	**TFT LCD**
Waga	**11.45**
Wymiary	**Opakowanie (dł. x szer. x gł.) 22,9 x 7,9 x 24,5 cala (58,1 x 20 x 61,3 cm) 1.66 x 17.17 x 17.05 in (4.23 x 43.61 x 43.3) cm**
Pozostałe parametry	**Temperatura pracy Podczas pracy 0 do 50 C (32 do 122 F) Podczas przechowywania -30 do 60 C (-22 do 140 F) Temperatura przechowywania -20° do 60°C (-4° do 140°F) Wilgotność (bez kondensacji) Praca 10% do 90% Niedziałający 10% do 90% Źródło zasilania 90 do**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**
Rozdzielczość	**1600 x 1200 (UXGA)**

Opis produktu

Zestaw konsoli HPE LCD8500 1U do montażu w stelażu

- Zestaw konsoli HPE LCD8500 1U Rackmount to bardzo gęsta, wysokowydajna konsola KVM, która łączy w sobie pełny 18,5-calowy
- Monitor LCD z klawiaturą i panelem dotykowym w obudowie 1U. Konstrukcja do montażu w szafie rack 1U została zaprojektowana tak, aby umożliwić konsolę KVM

- przełącznik do zamontowania bezpośrednio za nim. Wyświetlacz WXGA TFT LCD Brightview obsługuje większość popularnych rozdzielczości wideo, od 800
- x 600 do 1600 x 1200 przy częstotliwości odświeżania 60 do 75 Hz.
- Zestaw konsoli LCD8500 1U Rackmount posiada nową srebrną obudowę, dzięki czemu identyfikacja w szafie jest znacznie łatwiejsza.
- Klawiatura rackmount zawiera trzyprzyciskowy panel dotykowy z czterema (4) klawiszami przewijania i klawiszami skrótów Windows. LCD8500 1U
- Zestaw konsoli Rackmount zawiera również nową funkcję zarządzania wyświetlaczem Lid Switch, która wyłącza podświetlenie wyświetlacza, gdy
- Konsola jest zamknięta i po ponownym otwarciu wraca do obecnego stanu, co pomaga przedłużyć żywotność panelu wyświetlacza.