Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kontroler-ap-2-in-1-smb-router-ap-controller-2-in-1-smb-router-ap-controller-1-gigabit-ethernet-p-376892.html

Kontroler AP 2-in-1 SMB Router/ AP Controller 2-IN-1 SMB Router / AP Controller, 1 Gigabit Ethernet + 4 Gigabit PoE+ PSE Por + 1 US

Cena brutto	**287,99 zł**
Cena netto	**234,14 zł**
Numer katalogowy	**KMCUDAP000C200P**
Kod producenta	**C200P**
Kod EAN	**6971690793470**
Protokoły uwierzytelniania i dostępu	**Ograniczanie przepustowości QoS DHCP Rezerwacja adresów Lista klientów DHCP Serwer Wersje IP IPv4/IPv6 Protokoły IPv6 Przekaźnik Dynamiczny (SLAAC/DHCPv6) Statyczny (stały adres IP) Przepustowość 464XLAT MAP-E DS-Lite Dostosowywanie TTL Rozszerzenie Spoof**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Wymiary	**190 x 100 x 28 mm**
Zasilanie	**Metody zasilania DC 802.3at/af PoE Pasywne PoE DC 54 V 1,11 A Pasywne PoE 24/48 V Zasilacz Wejście: 100 ~ 240 V, 50 Hz AC Wyjście: 54 V 1,11 A DC Maksymalny pobór mocy (W) Całkowity: 60 W PoE: 55 W PoE (gdy urządzenie USB jest podłączone): 50 W Bez PoE: 5**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x USB 3.0**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Zarządzanie wszystkimi urządzeniami Harmonogram Wi-Fi Filtr MAC Powiązanie IP/MAC Zarządzanie poszczególnymi urządzeniami Włączanie/wyłączanie internetu Włączanie/wyłączanie VPN Harmonogram online Zmiana nazwy urządzenia Zarządzanie treścią Filtr domen Fi**
Obsługiwana liczba urządzeń	**200**
Gwarancja	**24 mc.**

Pozostałe parametry	**Certyfikaty: FCC CE**
Akcesoria w zestawie	**C200P Zasilacz Kabel Ethernet Instrukcja instalacji Zestaw montażowy**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C Wilgotność pracy: 5% ~ 95% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 0% ~ 100% bez kondensacji**
Standardy sieciowe	**802.3af**

Opis produktu

Router/kontroler AP 2 w 1 dla małych i średnich firm z 4 portami PoE+

Gigabitowy router pracujący jako kontroler punktów dostępowych Cudy w wymaganiach Wi-Fi w całym domu, wyposażony w cztery wyjścia PoE i funkcje Cudy Mesh.

- 4× GbE with 802.3at/af Mode A PoE
- 1× Gigabit Ethernet Port
- 1× USB 3.0 Port
- 60W Power Supply
- Manage 200 APs 1
- Captive Portal
- Cudy Mesh, VPN Server and Client