

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kontroler-ap-2-in-1-smb-router-ap-controller-2-in-1-smb-router-ap-controller-1-gigabit-ethernet-p-376892.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kontroler AP 2-in-1 SMB Router/ AP Controller 2-IN-1 SMB Router / AP Controller, 1 Gigabit Ethernet + 4 Gigabit PoE+ PSE Por + 1 US

Cena brutto	229,99 zł
Cena netto	186,98 zł
Numer katalogowy	KMCUDAP000C200P
Kod producenta	C200P
Kod EAN	6971690793470
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Zarządzanie wszystkimi urządzeniami Harmonogram Wi- Fi Filtr MAC Powiązanie IP/MAC Zarządzanie poszczególnymi urządzeniami Włączanie/wyłączanie internetu Włączanie/wyłączanie VPN Harmonogram online Zmiana nazwy urządzenia Zarządzanie treścią Filtr domen Fi
Protokoły uwierzytelniania i dostępu	Ograniczanie przepustowości QoS DHCP Rezerwacja adresów Lista klientów DHCP Serwer Wersje IP IPv4/IPv6 Protokoły IPv6 Przełącznik Dynamiczny (SLAAC/DHCPv6) Statyczny (stały adres IP) Przepustowość 464XLAT MAP-E DS-Lite Dostosowywanie TTL Rozszerzenie Spoof
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	190 x 100 x 28 mm
Zasilanie	Metody zasilania DC 802.3at/af PoE Pasywne PoE DC 54 V 1,11 A Pasywne PoE 24/48 V Zasilacz Wejście: 100 ~ 240 V, 50 Hz AC Wyjście: 54 V 1,11 A DC Maksymalny pobór mocy (W) Całkowity: 60 W PoE: 55 W PoE (gdy urządzenie USB jest podłączone): 50 W Bez PoE: 5
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x USB 3.0
Obsługiwana liczba urządzeń	200
Gwarancja	24 mc.

Pozostałe parametry	Certyfikaty: FCC CE
Akcesoria w zestawie	C200P Zasilacz Kabel Ethernet Instrukcja instalacji Zestaw montażowy
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C Wilgotność pracy: 5% ~ 95% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 0% ~ 100% bez kondensacji
Standardy sieciowe	802.3af

Opis produktu

Router/kontroler AP 2 w 1 dla małych i średnich firm z 4 portami PoE+

Gigabitowy router pracujący jako kontroler punktów dostępowych Cudy w wymaganiach Wi-Fi w całym domu, wyposażony w cztery wyjścia PoE i funkcje Cudy Mesh.

- 4× GbE with 802.3at/af Mode A PoE
- 1× Gigabit Ethernet Port
- 1× USB 3.0 Port
- 60W Power Supply
- Manage 200 APs 1
- Captive Portal
- Cudy Mesh, VPN Server and Client