Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kontroler-sciany-wideo-1xhdmi-usb-c-dp-1-2a-do-4xhdmi-4k-30hz-usb-c-audio-3-5mm-s-pdif-rs232-st-p-372153.html



Kontroler ściany wideo 1xHDMI/USB-C (DP 1.2a) do 4xHDMI 4K/30Hz, USB-C, Audio 3.5mm, S/PDIF, RS232, sterowanie IR, 8 formatów wyświetlania

Cena brutto	**775,99 zł**
Cena netto	**630,89 zł**
Numer katalogowy	**AVASSS000000032**
Kod producenta	**DS-55358**
Kod EAN	**4016032501961**
Porty wejścia	**1 x HDMI**
Porty wyjścia	**1 x 3,5mm minijack**
Waga	**590**
Akcesoria w zestawie	**1x kontroler ściany wideo 1x pilot zdalnego sterowania (bateria guzikowa CR2025 w zestawie) 1x zasilacz sieciowy, wtyczka UE (12V/1A, 1,2 m) 1x przedłużacz IR (1,5 m) 1x listwa zaciskowa RS232 1x materiał montażowy 1x instrukcja obsługi**
Wymiary	**L 10.0 x W 22.0 x H 3.0 cm**
Pozostałe parametry	**Maksymalna rozdzielczość sygnału wejściowego: 4K/60Hz Maksymalna rozdzielczość sygnału wyjściowego (tryb ściany wideo): 4K/30Hz Przepustowość wideo: 18 Gb/s Maks. Długość kabla HDMI (wejście/wyjście): 4K/60Hz - 8 m, 4K/30Hz - 10 m , 1080p/60Hz - 15 m**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

Kontroler ściany wideo, 4 wyświetlacze, 4K/30Hz

Kontroler ściany wideo 1xHDMI/USB-C (DP 1.2a) do 4xHDMI 4K/30Hz, USB-C, Audio 3.5mm, S/PDIF, RS232sterowanie IR, 8 formatów wyświetlania.
Połączenie ściany wideo składającej się z 4 połączonych ze sobą wyświetlaczy 4K UHD (HDMI) - możliwe 8 różnych formatów

wyświetlania.
Kontroler ściany wideo umożliwia imponującą prezentację ściany wideo składającej się z maksymalnie czterech wyświetlaczy 4K UHD. Dzięki elastycznym formatom wyświetlania (1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x2) można dostosować konfigurację - idealną do profesjonalnych prezentacji, wyświetlaczy reklamowych lub aplikacji do nadzoru. Przetwarzanie sygnału w wysokiej rozdzielczości zapewnia maksymalną rozdzielczość wejściową 4K/60Hz przez HDMI (DMI 2.0) lub USB-C (DP 1.2a). Ściana wideo jest wyprowadzana w rozdzielczości 4K/30Hz przez HDMI, gwarantując ostry jak brzytwa obraz. Zintegrowany ekstraktor audio umożliwia oddzielne wyjście sygnału audio przez analogowe stereo 3,5 mm lub cyfrowe S/PDIF - idealne dla zewnętrznych głośników. Dzięki możliwości obrotu obrazu o 180°, ściana wideo może być również używana do instalacji sufitowych, a intuicyjne sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania, bezpośrednio na urządzeniu lub za pośrednictwem interfejsu RS232 zapewnia maksymalną łatwość użytkowania. Rozdzielczość wyświetlaczy można również łatwo zmienić. Kompaktowa konstrukcja i możliwość montażu na ścianie sprawiają, że kontroler jest idealnym rozwiązaniem do wszechstronnych zastosowań w sektorze profesjonalnym.

- Sygnał wejściowy przez HDMI (DMI 2.0) lub USB-C (DP 1.2a) w maksymalnej rozdzielczości 4K/60Hz
- Sygnał wyjściowy (tryb ściany wideo, 4 wyświetlacze) przez HDMI w maksymalnej rozdzielczości 4K/30Hz
- 8 możliwych formacji wyświetlania - 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x2
- Ekstraktor audio - umożliwia odsprzęganie sygnału audio, odtwarzanie przez oddzielne głośniki za pośrednictwem analogowego sygnału stereo 3,5 mm lub cyfrowego S/PDIF
- Obsługuje obrót obrazu o 180° (proste przełączanie za pomocą pilota zdalnego sterowania) - idealny na przykład do instalacji sufitowych
- Wygodne opcje sterowania - sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania, na samym urządzeniu (przyciski na panelu przednim) lub przez RS232
- Wygodne przełączanie rozdzielczości 4 wyświetlaczy wyjściowych na urządzeniu i za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Regulacja ramki (Bezel) - wygodne przesuwanie ramki obrazu w trybie ściany wideo za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Maks. Długość kabla HDMI (wejście/wyjście): 4K/60Hz - 8 m, 4K/30Hz - 10 m , 1080p/60Hz - 15 m
- Nadaje się do montażu na ścianie