Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/konwerter-inverto-twin-black-ultra-idtl-twl412-ultra-opn-p-318731.html



KONWERTER INVERTO TWIN BLACK ULTRA IDTL-TWL412-ULTRA-OPN

Cena brutto	**111,99 zł**
Cena netto	**91,05 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAGXZ**
Kod producenta	**77-175#**
Kod EAN	**5453002615140**
Częstotliwość wysoka LO	**10,6 GHz**
Wzmocnienie	**4 dB**
Częstotliwość niska LO	**9,75 GHz**
Wzmocnienie fali (±)	**1 dB**
Certyfikaty zgodności	**CE,UKCA**
Impedancja wyjścia	**75 ?**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,UKCA**
Złącze typu RF	**F**
Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW)	**2.0 : 1 max**
Zużycie energii	**150 mA**
Wymiary opakowania (SxGxW)	**132 x 80 x 57 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Waga produktu	**127,5 g**
Kolor produktu	**Szary,Czarny**
Ilość	**1**
Zakres częstotliwości wejściowej	**10,7 - 11,7 GHz**
Izolacja polaryzacji krzyżowej	**22 dB**
Emisja niepożądana	**-65 dBmW**
Napięcie zasilania Ca (polaryzacja pionowa)	**10 - 14 V**
Napięcie zasilania Cb (polaryzacja pozioma)	**16 - 20 V**
Sygnał sterujący Cc (przełączanie pasma)	**22 kHz**
Wysoki zakres pasma częstotliwości wejściowej	**11,7 - 12,75 GHz**
Niski zakres pasma częstotliwości wejściowej	**10,7 - 11,7 GHz**

Zakres częstotliwości górnego zakresu sygnału wyjściowego	**1100 - 2150 MHz**
Zakres sygnału wyjściowego z dolnego zakresu częstotliwości	**950 - 1950 MHz**
Punkt kompresyjny (1 dB)	**0 dBmW**
Zakres wzmocnienia konwersji	**60 - 70 dB**
Oscylator lokalny (LO) szum fazowy (10 kHz)	**-80 dBc/Hz**
Ostrzeżenia	**Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.,Produkt może zawierać małe części, które stanowią zagrożenie zadławienia.,Użytkować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń urządzenia.**
Cyfra hałasu	**0,2 dB**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M