

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/konwerter-mediow-dis-m100g-sw-p-402000.html>BRAK
ZDJĘCIA

Konwerter mediów DIS-M100G-SW

Cena brutto	959,99 zł
Cena netto	780,48 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000166
Kod producenta	DIS-M100G-SW
Kod EAN	790069450020
Wymiary	26.1 x 70 x 95 mm
Zastosowanie kabla/adaptera	Światłowód
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Data Act	D-Link - __DLI%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Porty wejścia	1 x Ethernet (RJ-45)
Porty wyjścia	1 x SFP (LC)
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX IEEE 802.3ab for 1000BASE-T IEEE 802.3z for 1000BASE-X IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3ab
Zasilanie	Blok zacisków z podwójnym wejściem, 12-48 V DC
Waga	190

Opis produktu

Przemysłowy konwerter 10/100/1000Base-T na SFP DIS-M100G-SW

- Port 100/1000BASE-T
- Port SFP
- Temperatura robocza- 40 ~ 70°C
- Certyfikaty: wstrząs, swobodny spadek, wibracje
- Obudowa chropowata IP30
- Szyna DIN/ montaż na ścianie

Konwersja Ethernet na światłowód

Przemysłowy konwerter mediów 10/100/1000Base-T na SFP zamienia połączenie Ethernet w światłowodowe, umożliwiając ultraszybkie połączenia na dużych dystansach. Konwerter mediów DIS-M100G-SW mieści się w odpornej metalowej obudowie klasy IP30, zapewniającej ochronę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja bez wiatraków wydłuża żywotność DIS-M100G-SW, a jednocześnie zapewnia pracę w szerokim zakresie temperatur przemysłowych od -40°C do 70°C. DIS-M100G-SW można zamontować na szynie DIN lub na ścianie o równej powierzchni. Ponadto moduł DIS-M100G-SW obsługuje podwójne wejście zasilania dla nadmiarowej konfiguracji zasilania, dzięki czemu konwerter mediów nadal działa w przypadku awarii głównego zasilacza.

Rozbudowa sieci

Prędkości światłowodowe mają kluczowe znaczenie dla wydajności, jednak odległość na której można użyć okablowania skrętki jest ograniczona. Za pomocą konwerterów D-Link można zmienić połączenie Ethernet z skrętką w jedno-lub



PS COMPUTER Sp. z o.o.

wielomodowe połączenie światłowodowe, które sięga znacznie dalej. Konwertery są skuteczna w odległościach od 550 m do 80 km.