

Konwerter mediów DIS-M100G-SW

Cena brutto	**963,99 zł**
Cena netto	**783,73 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000166**
Kod producenta	**DIS-M100G-SW**
Kod EAN	**790069450020**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**D-Link - __DLI%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Porty wejścia	**1 x Ethernet (RJ-45)**
Porty wyjścia	**1 x SFP (LC)**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX IEEE 802.3ab for 1000BASE-T IEEE 802.3z for 1000BASE-X IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3ab**
Zasilanie	**Blok zacisków z podwójnym wejściem, 12-48 V DC**
Waga	**190**
Wymiary	**26.1 x 70 x 95 mm**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Światłowód**

Opis produktu

Przemysłowy konwerter 10/100/1000Base-T na SFP DIS-M100G-SW

- Port 100/1000BASE-T
- Port SFP
- Temperatura robocza- 40 ~ 70°C
- Certyfikaty: wstrząs, swobodny spadek, wibracje
- Obudowa chropowata IP30
- Szyna DIN/ montaż na ścianie

Konwersja Ethernet na światłowód
Przemysłowy konwerter mediów 10/100/1000Base-T na SFP zamienia połączenie Ethernet w światłowodowe, umożliwiając ultraszybkie połączenia na dużych dystansach. Konwerter mediów DIS-M100G-SW mieści się w odpornej metalowej obudowie klasy IP30, zapewniającej ochronę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja bez wiatraków wydłuża żywotność DIS-M100G-SW, a jednocześnie zapewnia pracę w szerokim zakresie temperatur przemysłowych od -40°C do 70°C. DIS-M100G-SW można zamontować na szynie DIN lub na ścianie o równej powierzchni. Ponadto moduł DIS-M100G-SW obsługuje podwójne wejście zasilania dla nadmiarowej konfiguracji zasilania, dzięki czemu konwerter mediów nadal działa w przypadku awarii głównego zasilacza.

Rozbudowa sieci
Prędkości światłowodowe mają kluczowe znaczenie dla wydajności, jednak odległość na której można użyć okablowania skrętki jest ograniczona. Za pomocą konwerterów D-Link można zmienić połączenie Ethernet z skrętką w jedno-lub

wielomodowe połączenie światłowodowe, które sięga znacznie dalej. Konwertery są skuteczna w odległościach od 550 m do 80 km.