

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-m2735dw-laser-a4-1200-x-1200-dpi-35-stron-min-wi-fi-p-359882.html>



KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 368,99 zł
Cena netto	1 926,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCCLMX
Kod producenta	1102SG3NLO
Kod EAN	632983040324
Typ kontroli	Dotyk
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	47 dB
Technologia druku	Laser
Podwójne skanowanie	Nie
Tryby druku duplex	Automatyczna
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Kyocera Mobile Print,Google Cloud Print,Apple AirPrint
Funkcja drukowania broszury	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Technologia skanowania	CIS
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Druk N-up	2,4
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Średni zużycie energii (podczas pracy)	661 W
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	51 dB
Kolorowy wyświetlacz	Tak

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF,XPS
Typ ekranu	TFT
Skanuj do	FTP,SMB,Mail,TWAIN,USB,WIA
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Taktowanie procesora	800 MHz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	29 dB
Przewodowa sieć lan	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0,6 - 15000 m
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Certyfikaty	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	23 stron/min
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	40 stron/min
Podajnik uniwersalny	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.10 Yosemite
Maksymalna liczba podajników	3

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m²
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Podwójne drukowanie	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Nadajnik cyfrowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS, REACH
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Liczba wkładów drukujących	1
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Średnie zużycie energii podczas drukowania	661 W
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Kopiowanie dwustronne	Nie
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	70 - 216 mm
Wysokość produktu	437 mm
Języki opisu strony	PostScript 3, PCL 6, PCL 5e, PCL XL, Microsoft XPS
Druk bez marginesów	Nie
Dopasuj długość nośnika	148 - 356 mm
Szerokość produktu	417 mm

Format kompresji zdjęć	TIF,JPG
Faksowanie dwustronne	Nie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Głębokość produktu	412 mm
Fax	Faksowanie mono
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,9 s
Funkcja duplex	Drukuj
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Wysokość opakowania	572 mm
Drukowanie	Drukowanie mono
Zużycie prądu (tryb gotowości)	21 W
Kopiuj funkcję programowania	Tak
NFC	Nie
Waga wraz z opakowaniem	25 kg
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,8 s
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	19 kg
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 2500 stron/mies.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Funkcja priorytetu pojemnika	Tak
Szerokość opakowania	541 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	1000 stron(y)
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Głębokość opakowania	555 mm
Całkowita liczba podajników	1
Czas rozgrzewania	20 s
Liczba czcionek drukarki	93
Kolor produktu	Czarny
Bezpośrednie drukowanie	Tak

Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	60 - 163 g/m²
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Wymienne kasety	TK-1150 (3.000 pagina's)
Port USB	Tak
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Rodzaj baterii	TK-1150
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,47 kWh/tydz.
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	661 W
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Typ wkładu papieru	Kaseta,Podajnik papieru
Metody kodowania faksu	JBIG,MH,MR,MMR
Wi-Fi	Tak
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M