

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-m2735dw-laser-a4-1200-x-1200-dpi-35-stron-min-wi-fi-p-359882.html>



KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 757,99 zł
Cena netto	2 242,27 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCCLMX
Kod producenta	1102SG3NLO
Kod EAN	632983040324
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Technologia druku	Laser
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0,6 - 15000 m
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	23 stron/min
Bezpieczne drukowanie	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	40 stron/min
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalna liczba podajników	3
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Funkcja n w jednym (N=)	4,2

Kolorowy wyświetlacz	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Podwójne drukowanie	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	70 - 216 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF,XPS
Liczba wkładów drukujących	1
Nadajnik cyfrowy	Tak
Dopasuj długość nośnika	148 - 356 mm
Taktowanie procesora	800 MHz
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Bluetooth	Nie
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Średnie zużycie energii podczas drukowania	661 W
Funkcja duplex	Drukuj
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS
Języki opisu strony	PCL 5e,PCL XL,PostScript 3,Microsoft XPS,PCL 6
Kopiowanie dwustronne	Nie
Kopij funkcję programowania	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
NFC	Nie
Certyfikaty	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Obsługiwane karty pamięci	SDHC,SD
Format kompresji zdjęć	TIF,JPG
Faksowanie dwustronne	Nie
Funkcja priorytetu pojemnika	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b

W zestawie zespół obrazowania	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,9 s
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Fax	Faksowanie mono
Zużycie prądu (tryb gotowości)	21 W
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Druk bez marginesów	Nie
Drukowanie	Drukowanie mono
Zawiera wkład(y)	Tak
Liczba czcionek drukarki	93
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,8 s
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	60 - 163 g/m²
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 2500 stron/mies.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	1000 stron(y)
Wymienne kasety	TK-1150 (3.000 pagina's)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Całkowita liczba podajników	1
Czas rozgrzewania	20 s
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	661 W

Wysokość produktu	437 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Metody kodowania faksu	JBIG,MH,MR,MMR
Szerokość produktu	417 mm
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	47 dB
Głębokość produktu	412 mm
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Wysokość opakowania	572 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,47 kWh/tydz.
Funkcja drukowania broszury	Tak
Waga wraz z opakowaniem	25 kg
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Typ wkładu papieru	Kaseta,Podajnik papieru
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Waga produktu	19 kg
Podwójne skanowanie	Nie
Typ kontroli	Dotyk
Druk N-up	2,4
Szerokość opakowania	541 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Tryby druku duplex	Automatyczna
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	51 dB
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Technologie mobilnego wydruku	Kyocera Mobile Print,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Głębokość opakowania	555 mm

Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Technologia skanowania	CIS
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Średni zużycie energii (podczas pracy)	661 W
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	29 dB
Port USB	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Rodzaj baterii	TK-1150
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Skanuj do	USB,WIA,Mail,TWAIN,FTP,SMB
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Typ ekranu	TFT
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Podajnik uniwersalny	Tak
Wi-Fi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M