

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-m2735dw-laser-a4-1200-x-1200-dpi-35-stron-min-wi-fi-p-359882.html>



KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 540,99 zł
Cena netto	2 065,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCCLMX
Kod producenta	1102SG3NLO
Kod EAN	632983040324
Podwójne drukowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Nadajnik cyfrowy	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Wi-Fi	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Technologia druku	Laser
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
NFC	Nie
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Średnie zużycie energii podczas drukowania	661 W
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB

Dopasuj szerokość nośnika	70 - 216 mm
Liczba portów USB 2.0	2
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Kopiowanie dwustronne	Nie
Dopasuj długość nośnika	148 - 356 mm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Faksowanie dwustronne	Nie
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,9 s
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS
Typ ekranu	TFT
Zużycie prądu (tryb gotowości)	21 W
Funkcja duplex	Drukuj
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Taktowanie procesora	800 MHz
Obsługiwane karty pamięci	SDHC,SD
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zawiera wkład(y)	Tak
Kopij funkcję programowania	Tak
Bluetooth	Nie
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Funkcja priorytetu pojemnika	Tak
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0,6 - 15000 m
Pojemność pojemnika (czarny)	1000 stron(y)
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ekran dotykowy	Tak

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Certyfikaty	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Druk bez marginesów	Nie
Procesor wbudowany	Tak
Czas rozgrzewania	20 s
Liczba czcionek drukarki	93
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 163 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Wymienne kasety	TK-1150 (3.000 pagina's)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maksymalna liczba podajników	3
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,47 kWh/tydz.
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru,Kaseta
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	661 W
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Liczba wkładów drukujących	1
Typ kontroli	Dotyk
Metody kodowania faksu	MH,MR,MMR,JBIG
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C

Kopiowanie	Kopiowanie mono
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	47 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Tryby druku duplex	Automatyczna
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Wysokość produktu	437 mm
Języki opisu strony	PCL 6,PCL XL,PostScript 3,Microsoft XPS,PCL 5e
Technologie mobilnego wydruku	Kyocera Mobile Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print
Funkcja drukowania broszury	Tak
Szerokość produktu	417 mm
Format kompresji zdjęć	JPG,TIF
Technologia skanowania	CIS
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Głębokość produktu	412 mm
Fax	Faksowanie mono
Średni zużycie energii (podczas pracy)	661 W
Wysokość opakowania	572 mm
Drukowanie	Drukowanie mono
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Druk N-up	2,4
Waga wraz z opakowaniem	25 kg
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,8 s
Skanuj do	USB,WIA,SMB,Mail,TWAIN,FTP
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	51 dB
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 2500 stron/mies.
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Waga produktu	19 kg
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Szerokość opakowania	541 mm
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.

Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	29 dB
Przewody	Prąd przemienny
Całkowita liczba podajników	1
Prędkość skanowania (kolor)	23 stron/min
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Głębokość opakowania	555 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	40 stron/min
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Kolor produktu	Czarny
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
Podajnik uniwersalny	Tak
Port USB	Tak
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Rodzaj baterii	TK-1150
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M