

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-m8124cidn-laser-a3-p-327401.html>



Kyocera ECOSYS M8124cidn Laser A3

Cena brutto	9 710,99 zł
Cena netto	7 895,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAON4
Kod producenta	1102P43NLO
Kod EAN	632983046623
Pojemność 2 podajnika papieru	500 ark.
Certyfikaty	TÜV/GS, CE
Średnie zużycie energii podczas drukowania	510 W
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	22 stron/min
Kopiowanie dwustronne	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalny obszar wydruku	297 x 432 mm
Faksowanie dwustronne	Tak
Języki opisu strony	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL XL,PostScript 3,OpenXPS,PCL 6
Podręcznik użytkownika	Tak
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	24 kopii/min
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Format kompresji zdjęć	JPEG,TIFF,MMR
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	510 W
Zużycie prądu (tryb gotowości)	80 W

Fax	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Metody kodowania faksu	MH,MR,JBIG,MMR
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,2 s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	34 dB
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	24 kopii/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,5 s
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 5000 stron/mies.
Pojemność wejściowa podajnika papieru 3	500 ark.
Wysokość produktu	753 mm
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	280 ark.
Funkcje opcjonalne	Faks
Szerokość produktu	590 mm
Druk N-up	4,2
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	280 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	500 ark.
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS
Głębokość produktu	590 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	24 stron/min

Czcionki drukarki	Bitmap,PCL,Kod kreskowy,Windows
Czas rozgrzewania	30 s
Całkowita liczba podajników	1
Funkcja drukowania Secure PDF	Tak
Wysokość opakowania	995 mm
Prędkość kopiowania (czarny, normalna jakość A3)	12 kopii/min
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	22 stron/min
Typy podajników wielofunkcyjnych	List,Prawny
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Opcje finishera	Nie
Waga wraz z opakowaniem	104 kg
Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny)	12 stron/min
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	53 dB
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	100000 stron/mies.
Zawiera sterowniki	Tak
Email przez SSL	Tak
Waga produktu	76 kg
Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal)	12 stron/min
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Obsługiwane karty pamięci	SD
Szerokość opakowania	760 mm
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru,Kaseta
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Przewody	Prąd przemienny
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)
Skanuj do	SMB,USB,Mail,TWAIN,FTP,WIA
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 256 g/m2
Typ kontroli	Dotyk

Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Głębokość opakowania	760 mm
Podajnik uniwersalny	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Księga (rozmiar nośnika), Folio, Prawny
Prędkość kopiowania (kolor, normalna jakość A3)	12 kopii/min
Tryby druku duplex	Automatyczna
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A3, A6, A4
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Kolor produktu	Czarny
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Kyocera Mobile Print, Google Cloud Print, Apple AirPrint
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Funkcja duplex	Kopia, Skanowanie, Drukuj
Port USB	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 256 g/m²
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Technologia skanowania	CIS/CCD
Podwójne skanowanie	Tak
Protokoły Email	SMTP, POP3
Maksymalna rozdzielczość	9600 x 600 DPI
Bezpieczne drukowanie	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Średni zużycie energii (podczas pracy)	510 W
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Prędkość skanowania (czarny)	50 stron/min
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Minimalna grubość nośnika	0,11 mm
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Wi-Fi	Nie
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w	24 stron/min

czerni, tryb normal)	
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Prędkość kopiowania dwustronnego (Letter, czarny)	22 stron/min
Technologia druku	Laser
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Poziomy skali szarości	256
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	40 W
Prędkość skanowania duplex (kolor)	16 stron/min
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Pojemność pamięci wewnętrznej	1,5 GB
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Prędkość skanowania duplex (czarny)	16 stron/min
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Tryb wyłączenia	0,1 W
Kopiuj funkcję programowania	Tak
Liczba portów USB 2.0	3
Dopasuj szerokość nośnika	98 - 297 mm
Typ ekranu	TFT
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Dopasuj długość nośnika	148 - 432 mm
Maksymalny obszar skanowania	297 x 420 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	500 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Procesor wbudowany	Tak
Liczba czcionek drukarki	101
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN

Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1600 ark.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	60 - 220 g/m²
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF,XPS
Pobór mocy (max)	1575 W
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Taktowanie procesora	1200 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalna liczba podajników	3
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	9,8 s
Bluetooth	Nie
NFC	Nie
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Wymienne kasety	TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y
Ekran dotykowy	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Przewód zasilający dołączony	Tak
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M