

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-m8124cidn-laser-a3-p-327401.html>

## Kyocera ECOSYS M8124cidn Laser A3

Cena brutto	<b>9 228,99 zł</b>
Cena netto	<b>7 503,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAON4</b>
Kod producenta	<b>1102P43NLO</b>
Kod EAN	<b>632983046623</b>
Faksowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>297 x 432 mm</b>
Minimalna grubość nośnika	<b>0,11 mm</b>
Szybkość modemu	<b>33,6 Kbit/s</b>
Druk N-up	<b>4,2</b>
Czas pierwszej kopii (czarna)	<b>7,6 s</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 40 °C</b>
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	<b>24 kopii/min</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A3</b>
Skanuj do	<b>FTP,USB,SMB,WIA,Mail,TWAIN</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>80 W</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32,5 °C</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>510 W</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>40 W</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Księga (rozmiar nośnika), Listowy, Folio, Prawny</b>
Czcionki drukarki	<b>PCL, Bitmap, Windows, Kod kreskowy</b>
Wysokość produktu	<b>753 mm</b>
Metody kodowania faksu	<b>MH, MR, MMR, JBIG</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>0,5 W</b>
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	<b>400 x 400 DPI</b>
Typy podajników wielofunkcyjnych	<b>Prawny, List</b>
Szerokość produktu	<b>590 mm</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb	<b>34 dB</b>

gotowości)	
Tryb wyłączenia	<b>0,1 W</b>
Prędkość transmisyjna faksu	<b>3 s/str.</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	<b>53 dB</b>
Ostrzeżenia	<b>Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>
Prędkość skanowania (kolor)	<b>50 stron/min</b>
Funkcja drukowania plakatów	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>590 mm</b>
Drukowanie znaków wodnych	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Prędkość skanowania (czarny)	<b>50 stron/min</b>
Funkcja drukowania N-w-1	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>995 mm</b>
Pojemność wejściowa podajnika papieru 3	<b>500 ark.</b>
Typ ekranu	<b>TFT</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>24 stron/min</b>
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	<b>60 - 256 g/m2</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>104 kg</b>
Funkcje opcjonalne	<b>Faks</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>24 stron/min</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Prędkość kopiowania (kolor, normalna jakość A3)	<b>12 kopii/min</b>
Waga produktu	<b>76 kg</b>
Certyfikaty zgodności	<b>REACH,RoHS</b>
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	<b>22 stron/min</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>

Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1,5 GB</b>
Prędkość kopiowania (czarny, normalna jakość A3)	<b>12 kopii/min</b>
Szerokość opakowania	<b>760 mm</b>
Funkcja drukowania Secure PDF	<b>Tak</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433100</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny)	<b>12 stron/min</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Opcje finishera	<b>Nie</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Maksymalny obszar skanowania	<b>297 x 420 mm</b>
Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal)	<b>12 stron/min</b>
Głębokość opakowania	<b>760 mm</b>
Email przez SSL	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>100 ark.</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>SD</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>1600 ark.</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>1500 stron(y)</b>
Port USB	<b>Tak</b>
W zestawie zespół obrazowania	<b>Tak</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>3000 MB</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>9600 x 600 DPI</b>
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	<b>Tak</b>
Języki opisu strony	<b>OpenXPS, PCL XL, Microsoft XPS, PCL 6, PCL 5e, PostScript 3</b>
Przewód zasilający dołączony	<b>Tak</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>3</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>

Wi-Fi	<b>Nie</b>
Funkcja duplex	<b>Kopia, Skanowanie, Drukuj</b>
Format kompresji zdjęć	<b>TIFF, MMR, JPEG</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>999 kopii</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 256 g/m<sup>2</sup></b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Protokoły Email	<b>SMTP, POP3</b>
Fax	<b>Nie</b>
Bezpieczne drukowanie	<b>Tak</b>
Maksymalne obciążenie	<b>100000 stron/mies.</b>
Tryb skanowania dwustronnego	<b>Automatyczna</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Tryb kopiowania dwustronnego	<b>Automatyczna</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>10,2 s</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>3</b>
Prędkość kopiowania dwustronnego (Letter, czarny)	<b>22 stron/min</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>7,5 s</b>
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	<b>24 kopii/min</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>53 dB</b>
Typ skanera	<b>Skaner płaskiej powierzchni i ADF</b>
Prędkość skanowania duplex (kolor)	<b>16 stron/min</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>2000 - 5000 stron/mies.</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>3000 stron(y)</b>
Funkcja n w jednym (N=)	<b>2,4</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Prędkość skanowania duplex (czarny)	<b>16 stron/min</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>280 ark.</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>280 ark.</b>
Ekonomiczne drukowanie	<b>Tak</b>

Kopiuj funkcję programowania	<b>Tak</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>500 ark.</b>
Czas rozgrzewania	<b>30 s</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>98 - 297 mm</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>148 - 432 mm</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF,XPS</b>
Drukowanie kodów kreskowych	<b>Tak</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>100000 stron/mies.</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>500 ark.</b>
Zawiera sterowniki	<b>Tak</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Zwykły? czysty papier</b>
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN</b>
Taktowanie procesora	<b>1200 MHz</b>
Liczba czcionek drukarki	<b>101</b>
Sterowniki skanera	<b>WIA,TWAIN</b>
Typ wkładu papieru	<b>Kaseta,Podajnik papieru</b>
Pobór mocy (max)	<b>1575 W</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	<b>60 - 220 g/m2</b>
Standardowe interfejsy	<b>Ethernet, USB 2.0</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Rozdzielczość koloru	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
NFC	<b>Nie</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Certyfikaty	<b>TÜV/GS, CE</b>
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	<b>9,8 s</b>

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A3,A5,A4,A6</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Wymienne kasety	<b>TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>50 ark.</b>
Technologia skanowania	<b>CIS/CCD</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>510 W</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.11 E</b>
Pojemność 2 podajnika papieru	<b>500 ark.</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>22 stron/min</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Średni zużycie energii (podczas pracy)	<b>510 W</b>
Przekątna ekranu	<b>4,3"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M