

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-m8124cidn-laser-a3-p-327401.html>



Kyocera ECOSYS M8124cidn Laser A3

Cena brutto	9 251,99 zł
Cena netto	7 521,94 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAON4
Kod producenta	1102P43NLO
Kod EAN	632983046623
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	40 W
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Folio,Prawny,Księga (rozmiar nośnika)
Podajnik uniwersalny	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Funkcja duplex	Drukuj,Skanowanie,Kopia
Tryb wyłączenia	0,1 W
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Gramatura podajnika papieru	60 - 256 g/m2
Protokoły Email	SMTP,POP3
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Bezpieczne drukowanie	Tak
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF,XPS
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prędkość skanowania (czarny)	50 stron/min
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Typ ekranu	TFT

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	24 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Prędkość kopiowania dwustronnego (Letter, czarny)	22 stron/min
Taktowanie procesora	1200 MHz
Poziomy skali szarości	256
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Prędkość skanowania duplex (kolor)	16 stron/min
Bluetooth	Nie
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1,5 GB
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość skanowania duplex (czarny)	16 stron/min
Ekran dotykowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	98 - 297 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kopij funkcję programowania	Tak
Certyfikaty	TÜV/GS, CE
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Maksymalny obszar skanowania	297 x 420 mm
Dopasuj długość nośnika	148 - 432 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X
Pojemność 1 podajnika papieru	500 ark.
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI

Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Liczba czcionek drukarki	101
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1600 ark.
Pobór mocy (max)	1575 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	60 - 220 g/m²
Języki opisu strony	PCL 6, OpenXPS, Microsoft XPS, PCL XL, PostScript 3, PCL 5e
Przewód zasilający dołączony	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Format kompresji zdjęć	JPEG, MMR, TIFF
Maksymalna liczba podajników	3
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	9,8 s
Fax	Nie
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
NFC	Nie
Wysokość produktu	753 mm
Wymienne kasety	TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zawiera wkład(y)	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Szerokość produktu	590 mm
Pojemność 2 podajnika papieru	500 ark.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,2 s
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze

Średnie zużycie energii podczas drukowania	510 W
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	22 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,5 s
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	24 kopii/min
Kopiowanie dwustronne	Tak
Głębokość produktu	590 mm
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 5000 stron/mies.
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Faksowanie dwustronne	Tak
Wysokość opakowania	995 mm
Maksymalny obszar wydruku	297 x 432 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	280 ark.
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	280 ark.
Druk N-up	2,4
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Waga wraz z opakowaniem	104 kg
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	24 kopii/min
Całkowita pojemność wejściowa	500 ark.
Czas rozgrzewania	30 s
Czcionki drukarki	Bitmap,PCL,Kod kreskowy,Windows
Zużycie prądu (tryb gotowości)	80 W
Waga produktu	76 kg
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	510 W
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Typy podajników wielofunkcyjnych	List,Prawny
Szerokość opakowania	760 mm
Metody kodowania faksu	JBIG,MH,MR,MMR
Całkowita liczba podajników	1
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	100000 stron/mies.
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	53 dB
Przewody	Prąd przemienny
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	34 dB

Bezpośrednie drukowanie	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Głębokość opakowania	760 mm
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Pojemność wejściowa podajnika papieru 3	500 ark.
Kolor produktu	Czarny
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru,Kaseta
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 256 g/m2
Funkcje opcjonalne	Faks
Port USB	Tak
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0
Typ kontroli	Dotyk
Prędkość kopiowania (kolor, normalna jakość A3)	12 kopii/min
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS
Maksymalna rozdzielczość	9600 x 600 DPI
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A3,A4,A5,A6
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	24 stron/min
Tryby druku duplex	Automatyczna
Prędkość kopiowania (czarny, normalna jakość A3)	12 kopii/min
Funkcja drukowania Secure PDF	Tak
Wi-Fi	Nie
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	22 stron/min

Technologie mobilnego wydruku	Kyocera Mobile Print,Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Opcje finishera	Nie
Technologia druku	Laser
Podwójne skanowanie	Tak
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Technologia skanowania	CIS/CCD
Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny)	12 stron/min
Email przez SSL	Tak
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Średni zużycie energii (podczas pracy)	510 W
Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal)	12 stron/min
Obsługiwane karty pamięci	SD
Minimalna grubość nośnika	0,11 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Liczba portów USB 2.0	3
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Skanuj do	Mail,TWAIN,SMB,WIA,USB,FTP
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M