

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-m8124cidn-laser-a3-p-327401.html>

Kyocera ECOSYS M8124cidn Laser A3

Cena brutto	9 217,99 zł
Cena netto	7 494,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAON4
Kod producenta	1102P43NLO
Kod EAN	632983046623
Przewody	Prąd przemienne
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	34 dB
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	100000 stron/mies.
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	53 dB
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Głębokość opakowania	760 mm
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Pojemność wejściowa podajnika papieru 3	500 ark.
Kolor produktu	Czarny
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru,Kaseta
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Funkcje opcjonalne	Faks
Port USB	Tak
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0

Typ kontroli	Dotyk
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 256 g/m2
Maksymalna rozdzielczość	9600 x 600 DPI
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A3,A5
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	24 stron/min
Tryby druku duplex	Automatyczna
Prędkość kopiowania (kolor, normalna jakość A3)	12 kopii/min
Certyfikaty zgodności	RoHS,REACH
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	22 stron/min
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Prędkość kopiowania (czarny, normalna jakość A3)	12 kopii/min
Funkcja drukowania Secure PDF	Tak
Wi-Fi	Nie
Podwójne skanowanie	Tak
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Technologia skanowania	CIS/CCD
Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny)	12 stron/min
Opcje finishera	Nie
Technologia druku	Laser
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Średni zużycie energii (podczas pracy)	510 W
Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal)	12 stron/min
Email przez SSL	Tak
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Minimalna grubość nośnika	0,11 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Obsługiwane karty pamięci	SD
Skanuj do	USB,SMB,FTP,WIA,Mail,TWAIN
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)

W zestawie zespół obrazowania	Tak
Liczba portów USB 2.0	3
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Rozmiary nośników non-ISO	Folio, Prawny, Listowy, Księga (rozmiar nośnika)
Podajnik uniwersalny	Tak
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	40 W
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Funkcja duplex	Drukuj, Kopia, Skanowanie
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Gramatura podajnika papieru	60 - 256 g/m2
Protokoły Email	SMTP, POP3
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W
Bezpieczne drukowanie	Tak
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS, PDF
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prędkość skanowania (czarny)	50 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Prędkość kopiowania dwustronnego (Letter, czarny)	22 stron/min
Taktowanie procesora	1200 MHz
Typ ekranu	TFT
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	24 stron/min
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Prędkość skanowania duplex (kolor)	16 stron/min

Bluetooth	Nie
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Poziomy skali szarości	256
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość skanowania duplex (czarny)	16 stron/min
Ekran dotykowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1,5 GB
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kopiuj funkcję programowania	Tak
Certyfikaty	TÜV/GS, CE
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Podwójne drukowanie	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	98 - 297 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalny obszar skanowania	297 x 420 mm
Dopasuj długość nośnika	148 - 432 mm
Pojemność 1 podajnika papieru	500 ark.
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1600 ark.
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Liczba czcionek drukarki	101

Języki opisu strony	PCL XL, PCL 6, Microsoft XPS, PostScript 3, PCL 5e, OpenXPS
Przewód zasilający dołączony	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB
Pobór mocy (max)	1575 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	60 - 220 g/m²
Format kompresji zdjęć	TIFF, MMR, JPEG
Maksymalna liczba podajników	3
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
NFC	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	9,8 s
Fax	Nie
Zawiera wkład(y)	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wysokość produktu	753 mm
Wymienne kasety	TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Średnie zużycie energii podczas drukowania	510 W
Szerokość produktu	590 mm
Pojemność 2 podajnika papieru	500 ark.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,2 s
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	24 kopii/min
Kopiowanie dwustronne	Tak
Głębokość produktu	590 mm
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	22 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w	7,5 s

czerni)	
Faksowanie dwustronne	Tak
Wysokość opakowania	995 mm
Maksymalny obszar wydruku	297 x 432 mm
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 5000 stron/mies.
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Druk N-up	4,2
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Waga wraz z opakowaniem	104 kg
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	24 kopii/min
Całkowita pojemność wyjściowa	280 ark.
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	280 ark.
Czcionki drukarki	Windows,PCL,Bitmap,Kod kreskowy
Zużycie prądu (tryb gotowości)	80 W
Waga produktu	76 kg
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	510 W
Całkowita pojemność wejściowa	500 ark.
Czas rozgrzewania	30 s
Typy podajników wielofunkcyjnych	Prawny,List
Szerokość opakowania	760 mm
Metody kodowania faksu	JBIG,MMR,MH,MR
Całkowita liczba podajników	1
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M