

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-ma2100cfx-laser-a4-1200-x-1200-dpi-21-stron-min-p-343849.html>



KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 stron/min

Cena brutto	2 244,99 zł
Cena netto	1 825,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLAI
Kod producenta	110C0B3NL0
Kod EAN	632983074909
Faksowanie dwustronne	Nie
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	48 dB
Średnie zużycie energii podczas drukowania	345 W
Druk N-up	4,25,2,16,6,8,9
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Funkcja drukowania broszury	Nie
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Czas rozgrzewania	32 s
Podajnik uniwersalny	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	1500 stron(y)
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Zawiera wkład(y)	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Wi-Fi	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Port USB	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Głębokość opakowania	567 mm
Typ ekranu	LCD

Szerokość opakowania	592 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Waga wraz z opakowaniem	32 kg
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Głębokość produktu	429 mm
Bluetooth	Nie
Wysokość produktu	495 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalne obciążenie	65000 stron/mies.
Kraj pochodzenia	Chiny
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	21 stron/min
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	21 kopii/min
Drukowanie DVD/CD	Nie
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Funkcja duplex	Drukuj
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	30 stron/min
Cykl pracy (zalecany)	500 - 1500 stron/mies.
Prędkość transmisyjna faksu	2 s/str.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	12,5 s
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Fax	Faksowanie mono
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Języki opisu strony	PostScript 3,XPS,PDF,PCL 6

Tryby druku duplex	Automatyczna
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Kopiowanie dwustronne	Nie
Czcionki drukarki	PostScript,PCL
NFC	Nie
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Pobór mocy (max)	1062 W
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	345 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,73 kWh/tydz.
Bezpieczne drukowanie	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	21 kopii/min
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Zużycie prądu (tryb gotowości)	41 W
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Procesor wbudowany	Tak
Kolor produktu	Czarny

Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewody	Prąd przemienny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	26 kg
Tryb wyłączenia	0,2 W
Wysokość opakowania	637 mm
Szerokość produktu	417 mm
Taktowanie procesora	800 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Technologia druku	Laser
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Wymienne kasety	TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19
Kopiuje funkcję programowania	Tak
Druk bez marginesów	Nie
Maksymalna wielkość kopii	A4
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Prędkość skanowania (kolor)	23 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	11 s
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Skanuj do	WIA,FTP,Mail,TWAIN,USB,SMB
Format kompresji zdjęć	JPEG,TIFF
Technologie mobilnego wydruku	Kyocera Mobile Print
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Typ kontroli	Przyciski
Liczba wkładów drukujących	4
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Maksymalna liczba podajników	3
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	550 ark.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	21 stron/min

Opis produktu

- Gwarancja: G024M