

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-ma3500cix-laser-a4-1200-x-1200-dpi-35-stron-min-p-344632.html>



KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 stron/min

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 4 174,99 zł |
| Cena netto | 3 394,30 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCZBM |
| Kod producenta | 1102YK3NLO |
| Kod EAN | 632983071663 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,34 kWh/tydz. |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 2500 stron(y) |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 250 ark. |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 220 g/m2 |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 6,1 s |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 449,1 W |
| Prędkość skanowania (czarny) | 60 stron/min |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny, Folio, Listowy |
| Ekonomiczne drukowanie | Tak |
| Technologia skanowania | CIS/CCD |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Maksymalne obciążenie | 100000 stron/mies. |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |

| | |
|--|------------------------------------|
| Wi-Fi | Nie |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Port USB | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Głębokość opakowania | 728 mm |
| Gniazda pamięci | 1 |
| Szerokość opakowania | 623 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 51 kg |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Głębokość produktu | 577,5 mm |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PDF,XPS |
| Wysokość produktu | 575 mm |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3,TLS |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Wymienne kasety | TK-5370 |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let | 35 stron/min |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
| Prędkość skanowania duplex (czarny) | 120 stron/min |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| Funkcja duplex | Drukuj,Skanowanie,Kopia |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| W zestawie zespół obrazowania | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości) | 30 dB |
| Maksymalna wielkość kopii | A4 |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
| Certyfikaty zgodności | REACH,CE,RoHS,WEEE |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 17,5 stron/min |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 100 ark. |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |

| | |
|---|---|
| Cykl pracy (zalecany) | 1000 - 3500 stron/mies. |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 7 s |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3500 m |
| Fax | Nie |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Języki opisu strony | PCL XL,PCLm,PostScript 3,PCL 5c,PDF,XPS,PCL 6 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 18,8 W |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,5 W |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 3000 MB |
| Technologie mobilnego wydruku | Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 220 g/m2 |
| Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowany,Etykieta/metka,Zwykły? czysty papier,Baner,Blankiet firmowy |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Czas rozgrzewania | 26 s |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 3500 stron(y) |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Druk N-up | 2,4 |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 35 stron/min |
| NFC | Nie |
| Prędkość skanowania (kolor) | 50 stron/min |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B6,B5 |
| Skanuj do | Mail,TWAIN,USB,SMB,FTP,Pilnik, WIA |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2,4 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |

| | |
|---|--|
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Technologia druku | Laser |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Kraj pochodzenia | Wietnam |
| Waga produktu | 39 kg |
| Bluetooth | Nie |
| Wysokość opakowania | 789 mm |
| Szerokość produktu | 480 mm |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 17,5 stron/min |
| Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny) | 7,2 s |
| Kopiuj funkcję programowania | Tak |
| Prędkość skanowania duplex (kolor) | 100 stron/min |
| Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold, Blue Angel |
| Druk bez marginesów | Nie |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 479,1 W |
| Miesiąc wprowadzenia | Lipiec |
| System zbiorników z atramentem | Nie |
| Ostrzeżenia | Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. |
| Drukowanie DVD/CD | Nie |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2000 ark. |

| | |
|--|--|
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5,A4,A6 |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1,5 GB |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 250 ark. |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,7 s |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Format kompresji zdjęć | JPG,TIF |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Maksymalna liczba podajników | 5 |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Przekątna ekranu | 7" |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M