

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-ma4500x-laser-a4-1200-x-1200-dpi-45-stron-min-p-343981.html>



KYOCERA ECOSYS MA4500x Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 stron/min

Cena brutto	3 805,99 zł
Cena netto	3 094,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKJE
Kod producenta	110C133NLO
Kod EAN	632983080160
Kopiuwanie	Kopiuwanie mono
Funkcja drukowania strony tytułowej	Tak
Pobór mocy (max)	1234 W
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	300 x 300 ppi
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	602 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	600 x 600 ppi
Dopasuj szerokość nośnika	140 - 216 mm
Języki opisu strony	PCL XL,PDF 1.4,PCL 5e,PCL 6
Maksymalna wielkość kopii	A4
Kopiuwanie dwustronne	Tak
Wysokość produktu	575 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Format kompresji zdjęć	JPEG,TIFF
Czas pierwszej kopii (czarna)	6 s
Szerokość produktu	475 mm

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Turkish Environment Label
Fax	Nie
Obsługiwane karty pamięci	SD
Zużycie prądu (tryb gotowości)	55 W
Głębokość produktu	476 mm
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Drukowanie	Drukowanie mono
Rok wprowadzenia	2023
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość opakowania	695 mm
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,3 s
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	45 kopii/min
Waga wraz z opakowaniem	30 kg
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Cykl pracy (zalecany)	3000 - 15000 stron/mies.
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Waga produktu	22,8 kg
Funkcja regulacji tła	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Maksymalna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Szerokość opakowania	607 mm
Prędkość skanowania duplex (kolor)	17 stron/min
Całkowita pojemność wejściowa	600 ark.
Przewody	Prąd przemienny
Prędkość skanowania duplex (czarny)	26 stron/min
Całkowita liczba podajników	2
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Głębokość opakowania	570 mm
Kopij funkcję programowania	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Czas rozgrzewania	16 s
Kolor produktu	Czarny
Pojemność 1 podajnika papieru	500 ark.

Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Port USB	Tak
Wymienne kasety	TK-3400
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	75 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Baner,Grubszy papier,Blankiet firmowy,Wstępnie zadrukowany
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Podwójne skanowanie	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,62 kWh/tydz.
Wi-Fi	Nie
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	585 W
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Typ kontroli	Przyciski
Technologia druku	Laser
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Tryby druku duplex	Automatyczna
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service,Kyocera Mobile Print
Liczba portów USB 2.0	1
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Technologia skanowania	CIS/CCD
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Druk N-up	6,8,9,25,4,2,16
Tryb wyłączenia	0,1 W
Skanuj do	SMB,Karta pamięci,USB,Pilnik,WI A,PC,FTP,Mail,TWAIN,Faks,Obraz
Skanowanie	Skanowanie w kolorze

Czcionki drukarki	PCL,Kod kreskowy,Bitmap
Pobór mocy w trybie czuwania	38 W
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy,Folio
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	54 dB
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Prędkość skanowania (kolor)	40 stron/min
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prędkość skanowania (czarny)	60 stron/min
Kraj pochodzenia	Wietnam
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Typ ekranu	LCD
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	45 stron/min
Gniazda pamięci	1
Taktowanie procesora	1400 MHz
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Poziomy skali szarości	256
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Podajnik uniwersalny	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Procesor wbudowany	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB
Zintegrowany czytnik kart	Nie

Nadajnik cyfrowy	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalna liczba podajników	6
Dopasuj długość nośnika	210 - 356 mm
Maksymalny obszar skanowania	210 x 297 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5, B6
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Liczba wkładów drukujących	1
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	22,5 stron/min
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M