

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-ma4500x-laser-a4-1200-x-1200-dpi-45-stron-min-p-343981.html>



KYOCERA ECOSYS MA4500x Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 stron/min

Cena brutto	3 805,99 zł
Cena netto	3 094,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKJE
Kod producenta	110C133NLO
Kod EAN	632983080160
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Podajnik uniwersalny	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalna liczba podajników	6
Podwójne drukowanie	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey
Nadajnik cyfrowy	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Dopasuj długość nośnika	210 - 356 mm
Maksymalny obszar skanowania	210 x 297 mm
Bezpieczne drukowanie	Tak
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Liczba wkładów drukujących	1
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5, B6
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Kopiowanie	Kopiowanie mono

Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	22,5 stron/min
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Funkcja drukowania strony tytułowej	Tak
Języki opisu strony	PCL XL, PDF 1.4, PCL 5e, PCL 6
Pobór mocy (max)	1234 W
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	300 x 300 ppi
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Wysokość produktu	575 mm
Certyfikaty zgodności	REACH, RoHS
Format kompresji zdjęć	JPEG, TIFF
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	600 x 600 ppi
Dopasuj szerokość nośnika	140 - 216 mm
Szerokość produktu	475 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Fax	Nie
Średnie zużycie energii podczas drukowania	602 W
Głębokość produktu	476 mm
Maksymalna wielkość kopii	A4
Drukowanie	Drukowanie mono
Kopiowanie dwustronne	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość opakowania	695 mm
Obsługiwane karty pamięci	SD
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,3 s
Czas pierwszej kopii (czarna)	6 s
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Turkish Environment Label

Waga wraz z opakowaniem	30 kg
Rok wprowadzenia	2023
Cykl pracy (zalecany)	3000 - 15000 stron/mies.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	55 W
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Waga produktu	22,8 kg
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Zawiera wkład(y)	Tak
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Szerokość opakowania	607 mm
Całkowita pojemność wejściowa	600 ark.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	45 kopii/min
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Przewody	Prąd przemienny
Całkowita liczba podajników	2
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Funkcja regulacji tła	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Prędkość skanowania duplex (kolor)	17 stron/min
Głębokość opakowania	570 mm
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Prędkość skanowania duplex (czarny)	26 stron/min
Kolor produktu	Czarny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Czas rozgrzewania	16 s
Kopij funkcję programowania	Tak
Port USB	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	75 ark.
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Pojemność 1 podajnika papieru	500 ark.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Wymienne kasety	TK-3400

Wi-Fi	Nie
Podwójne skanowanie	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Baner, Grubszy papier, Blankiet firmowy, Wstępnie zadrukowany
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Technologia druku	Laser
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,62 kWh/tydz.
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	585 W
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Liczba portów USB 2.0	1
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Typ kontroli	Przyciski
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Tryb wyłączenia	0,1 W
Tryby druku duplex	Automatyczna
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pobór mocy w trybie czuwania	38 W
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Kyocera Mobile Print
Druk N-up	6,8,9,25,4,2,16
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Technologia skanowania	CIS/CCD
Czcionki drukarki	PCL, Kod kreskowy, Bitmap
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS, PDF
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Skanuj do	SMB, Karta pamięci, USB, Pilnik, WI A, PC, FTP, Mail, TWAIN, Faks, Obraz
Kraj pochodzenia	Wietnam
Typ ekranu	LCD
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Listowy, Folio

Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	54 dB
Gniazda pamięci	1
Taktowanie procesora	1400 MHz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Prędkość skanowania (kolor)	40 stron/min
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Prędkość skanowania (czarny)	60 stron/min
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	45 stron/min
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Procesor wbudowany	Tak
Poziomy skali szarości	256
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M