

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-pa3500cx-kolor-1200-x-1200-dpi-a4-p-343853.html>



KYOCERA ECOSYS PA3500cx Kolor 1200 x 1200 DPI A4

Cena brutto	3 535,99 zł
Cena netto	2 874,79 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLO2
Kod producenta	1102YJ3NLO
Kod EAN	632983071625
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X
Zawiera wkład(y)	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5, B6
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	3500 stron(y)
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Czas rozgrzewania	23 s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Typy nośników podajnika papieru	Wstępnie zadrukowany, Zwykły? czysty papier, Baner
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,32 kWh/tydz.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv3, TLS
Typ kontroli	Przyciski
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wysokość produktu	392,5 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Szerokość produktu	394 mm

Głębokość produktu	533 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Folio,Prawny
Wysokość opakowania	561 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	40 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Waga produktu	33 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Szerokość opakowania	702 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalna liczba podajników	5
Głębokość opakowania	567 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Kolor produktu	Czarny
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty,Czarny,Purpurowy,Cyjan
Port USB	Tak
Języki opisu strony	PCLm,XPS,PCL 5c,PDF,PCL 6,URF,PostScript 3,PCL XL,PWG,JPEG,TIFF,OpenXPS
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,7 s
Wi-Fi	Nie
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,7 s
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	17,5 stron/min
Technologia druku	Laser
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 3500 stron/mies.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	35 stron/min
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Certyfikaty zgodności	CE,cTUVus,GS mark
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Całkowita liczba podajników	2

Wymienne kasety	TK-5370
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	17,5 stron/min
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pojemność pojemnika (CMY)	2500 stron(y)
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,4 W
Podajnik uniwersalny	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Tryb wyłączenia	0,1 W
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	496,4 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Zużycie prądu (tryb gotowości)	11,8 W
Ekonomiczne drukowanie	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
