

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-pa5500x-1200-x-1200-dpi-a4-p-343953.html>

KYOCERA ECOSYS PA5500x 1200 x 1200 DPI A4

Cena brutto	2 879,99 zł
Cena netto	2 341,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDDAU
Kod producenta	110C0W3NL0
Kod EAN	632983079973
Waga produktu	16,1 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Ilość wyświetlanych linii	5
Szerokość opakowania	549 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, Blue Angel
Głębokość opakowania	494 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2500 MB
Pojemność 1 podajnika papieru	500 ark.
Kolor produktu	Biały
Maksymalna liczba podajników	5
Liczba czcionek drukarki	93
Port USB	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 120 g/m2
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Wymienne kasety	TK-3430
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Języki opisu strony	PCL 5e, IBM ProPrinter, PCL XL, PWG, JPEG, PCLm, PostScript 3, PDF, PCL 6, URF, XPS, Epson LQ, TIFF, OpenXPS
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Wi-Fi	Nie

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,5 s
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Technologia druku	Laser
Cykl pracy (zalecany)	15000 - 27500 stron/mies.
Czcionki drukarki	Kod kreskowy,Bitmap,PCL
Maksymalne obciążenie	250000 stron/mies.
Typy podajników wielofunkcyjnych	Prawny,List
Całkowita pojemność wyjściowa	500 ark.
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB
Liczba portów USB 2.0	2
Całkowita pojemność wejściowa	500 ark.
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Całkowita liczba podajników	1
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Taktowanie procesora	1400 MHz
Standardowe interfejsy	RJ-45,USB 2.0
Podajnik uniwersalny	Tak
Bluetooth	Nie
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2
Ekran dotykowy	Nie
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56 dB
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Certyfikaty	GS, TÜV, CE
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Dopasuj szerokość nośnika	140 - 216 mm
Procesor wbudowany	Tak
Kolor	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	9 W
Dopasuj długość nośnika	210 - 356 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5

Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Równoległy, Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Typ ekranu	LCD
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	500 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Czas rozgrzewania	25 s
NFC	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.13 High
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	250000 stron/mies.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	676,1 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	IPSec, SNMPv3, HTTPS, IPPS
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Typ wkładu papieru	Kaseta, Podajnik papieru
Wysokość produktu	343 mm
Typ kontroli	Przyciski
Szerokość produktu	390 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Głębokość produktu	416 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Kyocera

	Mobile Print,Apple AirPrint,Google Cloud Print
Wysokość opakowania	438 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Waga wraz z opakowaniem	20 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	55 stron/min
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	39,5 stron/min

Opis produktu

- Gwarancja: F024M