

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-pa5500x-1200-x-1200-dpi-a4-p-343953.html>

KYOCERA ECOSYS PA5500x 1200 x 1200 DPI A4

Cena brutto	3 360,99 zł
Cena netto	2 732,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDDAU
Kod producenta	110C0W3NLO
Kod EAN	632983079973
Technologia druku	Laser
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,5 s
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Cykl pracy (zalecany)	15000 - 27500 stron/mies.
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Maksymalne obciążenie	250000 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	500 ark.
Podajnik uniwersalny	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	500 ark.
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2
Liczba portów USB 2.0	2
Całkowita liczba podajników	1
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56 dB
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Dopasuj szerokość nośnika	140 - 216 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Dopasuj długość nośnika	210 - 356 mm
Taktowanie procesora	1400 MHz
Standardowe interfejsy	USB 2.0,RJ-45
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Bluetooth	Nie
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN,Równoległy,Ethernet
Ekran dotykowy	Nie
Maksymalny rozmiar papieru ISO	A4

(seria A)	
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Certyfikaty	GS, TÜV, CE
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Procesor wbudowany	Tak
Kolor	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	9 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
NFC	Nie
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Średnie zużycie energii podczas drukowania	676,1 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Typ ekranu	LCD
Zawiera wkład(y)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	500 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.13 High
Czas rozgrzewania	25 s
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	250000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS, IPSec, IPPS, SNMPv3
Typ wkładu papieru	Kaseta, Podajnik papieru

Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Typ kontroli	Przyciski
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	39,5 stron/min
Wysokość produktu	343 mm
Ilość wyświetlanych linii	5
Szerokość produktu	390 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC
Głębokość produktu	416 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Kyocera Mobile Print, Google Cloud Print
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, Blue Angel
Wysokość opakowania	438 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny
Pojemność 1 podajnika papieru	500 ark.
Waga wraz z opakowaniem	20 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	55 stron/min
Liczba czcionek drukarki	93
Waga produktu	16,1 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Szerokość opakowania	549 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	60 - 120 g/m²
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Wymienne kasety	TK-3430
Głębokość opakowania	494 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2500 MB
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Kolor produktu	Biały
Maksymalna liczba podajników	5
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Port USB	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Czcionki drukarki	PCL, Kod kreskowy, Bitmap

Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Typy podajników wielofunkcyjnych	List, Prawny
Wi-Fi	Nie
Języki opisu strony	PCL 6, URF, TIFF, OpenXPS, IBM ProPrinter, PCL XL, PWG, JPEG, XPS, PCLm, Epson LQ, PCL 5e, PDF, PostScript 3
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB

Opis produktu

- Gwarancja: F024M