

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-ecosys-pa5500x-1200-x-1200-dpi-a4-p-343953.html>

KYOCERA ECOSYS PA5500x 1200 x 1200 DPI A4

Cena brutto	3 058,99 zł
Cena netto	2 486,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDDAU
Kod producenta	110C0W3NLO
Kod EAN	632983079973
Przewody	Prąd przemieniczny
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Głębokość opakowania	494 mm
Typ wkładu papieru	Kaseta, Podajnik papieru
Kolor produktu	Biały
Typ kontroli	Przyciski
Tryby druku duplex	Automatyczna
Port USB	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Całkowita liczba podajników	1
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny
Wi-Fi	Nie
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	39,5 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	55 stron/min
Technologia druku	Laser
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Standardowe interfejsy	RJ-45, USB 2.0
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Maksymalne obciążenie	250000 stron/mies.
Ilość wyświetlanych linii	5

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Podwójne drukowanie	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2600 ark.
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2500 MB
Taktowanie procesora	1400 MHz
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,ENERGY STAR
Pobór mocy w trybie czuwania	9 W
Maksymalna liczba podajników	5
Bluetooth	Nie
Czcionki drukarki	Kod kreskowy,PCL,Bitmap
Pojemność 1 podajnika papieru	500 ark.
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Liczba wkładów drukujących	1
Ekran dotykowy	Nie
Typy podajników wielofunkcyjnych	List,Prawny
Liczba czcionek drukarki	93
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Certyfikaty	GS, TÜV, CE
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 120 g/m2
Języki opisu strony	PCL 5e,IBM ProPrinter,PCL XL,PWG,JPEG,PDF,PostScript 3,TIFF,OpenXPS,XPS,PCL 6,URF,PCLm,Epson LQ
Kolor	Nie
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Wymienne kasety	TK-3430
Typ ekranu	LCD

Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,5 s
Podajnik uniwersalny	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Cykl pracy (zalecany)	15000 - 27500 stron/mies.
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2
Procesor wbudowany	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	500 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56 dB
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Całkowita pojemność wejściowa	500 ark.
Dopasuj szerokość nośnika	140 - 216 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Dopasuj długość nośnika	210 - 356 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 B
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Równoległy, Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	IPSec, HTTPS, IPPS, SNMPv3
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Wysokość produktu	343 mm
NFC	Nie
Szerokość produktu	390 mm
Średnie zużycie energii podczas drukowania	676,1 W
Głębokość produktu	416 mm

Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość opakowania	438 mm
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Waga wraz z opakowaniem	20 kg
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Waga produktu	16,1 kg
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	500 ark.
Szerokość opakowania	549 mm
Czas rozgrzewania	25 s

Opis produktu

- Gwarancja: F024M