

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kyocera-pa5000x-1200-x-1200-dpi-a4-p-343934.html>

KYOCERA PA5000x 1200 x 1200 DPI A4

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 3 474,99 zł |
| Cena netto | 2 825,20 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCXEC |
| Kod producenta | 110C0X3NL0 |
| Kod EAN | 632983080009 |
| Złącze USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Typ wkładu papieru | Kaseta, Podajnik papieru |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Wysokość produktu | 343 mm |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Szerokość produktu | 390 mm |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Głębokość produktu | 416 mm |
| Technologie mobilnego wydruku | Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Wysokość opakowania | 438 mm |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny, Listowy |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 50 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 35,5 stron/min |
| Waga wraz z opakowaniem | 20 kg |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego. |
| Waga produktu | 16,1 kg |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Ilość wyświetlanych linii | 5 |
| Szerokość opakowania | 549 mm |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2600 ark. |

| | |
|--|--|
| Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel,ENERGY STAR |
| Głębokość opakowania | 494 mm |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 2500 MB |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 500 ark. |
| Kolor produktu | Biały |
| Maksymalna liczba podajników | 5 |
| Liczba czcionek drukarki | 93 |
| Port USB | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | 60 - 120 g/m2 |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Wi-Fi | Nie |
| Języki opisu strony | PDF,XPS,PCL 6,URF,PCLm,PCL 5e,IBM ProPrinter,PCL XL,PWG,JPEG,TIFF,OpenXPS,Epson LQ,PostScript 3 |
| Wymienne kasety | TK-3410 |
| Technologia druku | Laser |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,4 s |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
| Maksymalne obciążenie | 150000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 10000 - 20000 stron/mies. |
| Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 500 ark. |
| Czcionki drukarki | Bitmap,PCL,Kod kreskowy |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 500 ark. |
| Typy podajników wielofunkcyjnych | Prawny,List |
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 30 dB |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 220 g/m2 |
| Taktowanie procesora | 1400 MHz |

| | |
|--|---|
| Standardowe interfejsy | USB 2.0,RJ-45 |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Bluetooth | Nie |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5,A4 |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 120 g/m2 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 55 dB |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Certyfikaty | GS, TÜV, CE |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 9 W |
| Dopasuj szerokość nośnika | 140 - 216 mm |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Kolor | Nie |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Dopasuj długość nośnika | 210 - 356 mm |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Sieć bezprzewodowa LAN,Ethernet,Równoległy |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Typ ekranu | LCD |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 6000 stron(y) |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High |

| | Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Ca |
|--|---|
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 500 ark. |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Czas rozgrzewania | 20 s |
| NFC | Nie |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS, IPPS, SNMPv3, IPSec |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły? czysty papier |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 625 W |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M