Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-mini-gan-100w-smart-tft-2xusb-c-1xusb-a-ue-uk-usa-p-393646.html

Ładowarka Mini GaN 100W Smart TFT 2xUSB-C 1xUSB-A UE/UK/USA

Cena brutto	**180,99 zł**
Cena netto	**147,15 zł**
Numer katalogowy	**AZVRBUL00030239**
Kod producenta	**ANVE30239PLG**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie wyjściowe	**20**
Prąd wyjściowy (maks.)	**5**
Moc	**100**
Rodzaj ładowarki	**Sieciowa**
Złącza	**2 x USB (Type C)**
Waga	**245**
Akcesoria w zestawie	**Złącza wtykowe UE, UK i USA**
Wymiary	**68 x 31 x 68 mm**
Pozostałe parametry	**Wejście: 100-240V~50/60Hz 2.5A Max Wyjście USB-C1 i USB-C2: PD 3.0 do 100W każdy Wyjście USB-A: QC 3.0 do 30W Rozdział mocy portów: C1 + C2 = 65 W + 30 W Rozdział mocy portów: C1 + A = 65 W + 30 W Rozdział mocy portów: C2 + A = 15 W Rozdział mocy portów:**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Verbatim Mini GaN Charger 100W (30239) to kompaktowa, 3-portowa ładowarka ścienna w technologii GaN, stworzona do jednoczesnego ładowania laptopa, tabletu i smartfona. Dzięki wysokiej mocy oraz nowoczesnej konstrukcji sprawdzi się zarówno na biurku, jak i w podróży, gdy liczy się szybkie uzupełnianie energii kilku urządzeń naraz.

Wbudowany, dotykowy wyświetlacz TFT na bieżąco prezentuje statystyki ładowania dla portów i pozwala wygodnie przełączać widoki. Możesz podejrzeć m.in. moc całkowitą i moc dla poszczególnych portów, łączny czas ładowania oraz status trybu Eco lub Turbo Boost, a także obrócić ekran, aby odczyt był wygodny niezależnie od ustawienia ładowarki.

Obsługa PPS umożliwia dynamiczne dopasowanie mocy wyjściowej, co przekłada się na szybkie i bezpieczne ładowanie. Technologia GaN zwiększa wydajność i pomaga utrzymać niższą temperaturę pracy, a liczne zabezpieczenia oraz ognioodporna obudowa z tworzywa PC wspierają niezawodność podczas codziennego użytkowania. W zestawie znajdują się wymienne złącza wtykowe UE, UK i USA, co ułatwia korzystanie z ładowarki w różnych krajach.

Kluczowe cechy:

- Łączna moc do 100 W i 3 porty do jednoczesnego ładowania trzech urządzeń

- Dotykowy wyświetlacz TFT z podglądem mocy, czasu ładowania i trybów Eco lub Turbo Boost oraz możliwością obrotu
- Obsługa PPS dla dynamicznego dopasowania mocy i bezpiecznego, szybkiego ładowania
- Wymienne złącza wtykowe UE, UK i USA oraz wejście 100-240 V do użytku globalnego