Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-mobilna-togo-11-p-356590.html



Ładowarka mobilna Togo 11

Cena brutto	**884,99 zł**
Cena netto	**719,50 zł**
Numer katalogowy	**ASDEFEVDETOGO11**
Kod producenta	**DEF1021**
Kod EAN	**5907731319201**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie wyjściowe	**400**
Zabezpieczenia / filtry	**Przed brakiem uziemienia**
Prąd wyjściowy (maks.)	**16**
Moc	**11**
Rodzaj ładowarki	**Samochodowa**
Wymagania środowiskowe	**Wilgotność pracy: 5% 95% wilgotność względna, bez skraplania Temperatura pracy: -30C +50C**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP65**
Wymiary	**220 x 100 x 60 mm**
Pozostałe parametry	**Częstotliwość napięcia: 50/60Hz**
Długość przewodu	**5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Kompaktowa i wytrzymała ładowarka mobilna na każdą podróż.

Defenzo ToGo ACto niezawodna ładowarka mobilna AC przeznaczona do ładowania samochodów elektrycznych z możliwością ustawiania mocy maksymalnej.

Została wyposażona w najpopularniejszą wtyczkę Type 2, przez co pasuje do większości pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Posiada ekran, dzięki któremu możemy monitorować informacje na temat mocy, czasu ładowania, a także zużytej energii. Trwała obudowa, wytrzymuje nacisk nawet do 2 ton, a stopień ochrony IP65 gwarantuje pyłoszczelność oraz odporność na zachlapania i deszcz.

Obsługa ładowarki jest bardzo prosta, wystarczy podłączyć ją do zasilania, a następnie włożyć wtyczkę do gniazda samochodu. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Urządzenie posiada także regulację maksymalnej mocy ładowanie z jaką może się ładować auto, dzięki czemu możemy zabezpieczyć energię dla pozostałych odbiorników.

Inteligentny system zabezpieczeń z wyłącznikiem różnicowoprądowym (AC11) gwarantuje bezpieczeństwo z zakresu ochrony przed:

- Przepięciami
- Przegrzaniem
- Przeciążeniem
- Upływem prądu wstecznego DC
- Brakiem uziemienia

Dane techniczne

- Mode: Defenzo ToGo AC11
- Napięcie pracy: 3 fazy; 380-440V
- Moc znamionowa :11 kW
- Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
- Klasa ochronności: IP65
- Żywotność mechaniczna: 10 000 razy
- Odporność mechaniczna: Upadek z wysokości 1 metra oraz nacisk pojazdu o masie 2 tony.
- Rezystancja izolacji > 100M ohm (DC 500V)
- Temperatura pracy: 190V dla 1 fazy; 330V dla 3 faz
- Wartość zabezpieczenia przedprzegrzaniem: -30C +50C
- Wilgotność pracy: 5% 95% wilgotność względna, bez skraplania
- Temperatura pracy: -30C +50C
- Parametry wyświetlacza: Napięcie ładowania, prąd ładowania, czas ładowania, moc ładowania, ilość naładowanej energii, kody błędu.
- Rozmiar skrzynki sterującej: L 220 W 100 H 60 mm