

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-mobilna-togo-7-p-356589.html>



Ładowarka mobilna Togo 7

| | |
|---------------------------|--|
| Cena brutto | 746,99 zł |
| Cena netto | 607,31 zł |
| Numer katalogowy | ASDEFEVDEFTOGO7 |
| Kod producenta | DEF1020 |
| Kod EAN | 5907731319195 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Napięcie wyjściowe | 230 |
| Zabezpieczenia / filtry | Przeciwprzeciążeniowe (OPP) |
| Prąd wyjściowy (maks.) | 32 |
| Moc | 7 |
| Rodzaj ładowarki | Samochodowa |
| Złącza | Brak |
| Wymagania środowiskowe | Wilgotność pracy: 5% - 95% wilgotność względna, bez skraplania Temperatura pracy: -30°C +50°C |
| Komunikacja bezprzewodowa | Nie |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Wymiary | 220 x 100 x 60 mm |
| Pozostałe parametry | Częstotliwość napięcia: 50/60Hz |
| Długość przewodu | 5 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |

Opis produktu

Kompaktowa i wytrzymała ładowarka mobilna na każdą podróż.

Defenzo ToGo ACto niezawodna ładowarka mobilna AC przeznaczona do ładowania samochodów elektrycznych z możliwością ustawiania mocy maksymalnej.

Została wyposażona w najpopularniejszą wtyczkę Type 2, przez co pasuje do większości pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Posiada ekran, dzięki któremu możemy monitorować informacje na temat mocy, czasu ładowania, a także zużytej energii. Trwała obudowa, wytrzymuje nacisk nawet do 2 ton, a stopień ochrony IP65 gwarantuje pyłoszczelność oraz odporność na zachlapania i deszcz.

Obsługa ładowarki jest bardzo prosta, wystarczy podłączyć ją do zasilania, a następnie włożyć wtyczkę do gniazda samochodu. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Urządzenie posiada także regulację maksymalnej mocy ładowania z jaką może się ładować auto, dzięki czemu możemy zabezpieczyć energię dla pozostałych odbiorników.

Inteligentny system zabezpieczeń z wyłącznikiem różnicowoprądowym (AC11) gwarantuje bezpieczeństwo z zakresu ochrony

przed:

- Przepięciami
- Przegrzaniem
- Przeciążeniem
- Upiływem prądu wstecznego DC
- Brakiem uziemienia

Dane techniczne

- Model: Defenzo ToGo AC7
- Napięcie pracy: 1 faza; 200-240V
- Moc znamionowa: 7 kW
- Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
- Klasa ochronności: IP65
- Żywotność mechaniczna: 10 000 razy
- Odporność mechaniczna: Upadek z wysokości 1 metra oraz nacisk pojazdu o masie 2 tony.
- Rezystancja izolacji > 100M ohm (DC 500V)
- Temperatura pracy: 190V dla 1 fazy; 330V dla 3 faz
- Wartość zabezpieczenia przedprzegrzaniem: -30C +50C
- Wilgotność pracy: 5% 95% wilgotność względna, bez skraplania
- Temperatura pracy: -30C +50C
- Parametry wyświetlacza: Napięcie ładowania, prąd ładowania, czas ładowania, moc ładowania, ilość naładowanej energii, kody błęd.
- Rozmiar skrzynki sterującej: L 220 W 100 H 60 mm