

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-sieciowa-zasilacz-usb-gan-67w-2x-usb-c-1x-usb-a-biala-p-380423.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ładowarka sieciowa/zasilacz USB GaN 67W, 2x USB-C, 1x USB-A, biała

Cena brutto	88,99 zł
Cena netto	72,35 zł
Numer katalogowy	AZASSUL00000024
Kod producenta	DA-10303
Kod EAN	4016032505839
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Moc	67
Rodzaj ładowarki	Sieciowa
Złącza	1 x USB
Waga	116
Akcesoria w zestawie	Ładowarka USB Instrukcja obsługi
Wymiary	3.15 x 10 x 3.6 cm
Pozostałe parametry	Napięcie wejściowe/prąd znamionowy/częstotliwość: 110-240V / 2.0A / 50/60Hz Średnia sprawność aktywna: 82,9 % Pobór mocy w trybie gotowości: 0,27W
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Wydajna i kompaktowa ładowarka USB GaN II Charger 67W oferuje szybkie ładowanie smartfonów, tabletów i laptopów dla maksymalnie 3 urządzeń jednocześnie.

Dwa porty USB-C dostarczają do 67 watów każdy, a port USB-A do 22,5 wata - idealne do zasilania kilku urządzeń pełną mocą w tym samym czasie. Zarówno pojedynczo, jak i w połączeniu: inteligentna dystrybucja energii zapewnia, że urządzenia są zawsze optymalnie naładowane. Dzięki nowoczesnej technologii GaN II (azotek galu) ładowarka jest wyjątkowo wydajna, kompaktowa i trwała. Obudowa wykonana w 98% z przetworzonego materiału PCR (recykling użytkowy) i opakowanie w 100% wolne od plastiku chronią środowisko bez uszczerbku dla jakości i bezpieczeństwa. Uniwersalne zastosowanie dla smartfonów, tabletów, laptopów itp. - nowe wszechstronne urządzenie do szybkiego, zrównoważonego i bezpiecznego ładowania.

- Technologia GaN II (azotek galu) zapewniająca wysoką sprawność, niskie wytwarzanie ciepła i kompaktową konstrukcję
- Obudowa z tworzywa sztucznego wykonana w 98% z materiału PCR pochodzącego z recyklingu
- Opakowania niezawierające tworzyw sztucznych
- Ochrona przed nadmiernym prądem, zwarciami i przegrzaniem
- Uniwersalna kompatybilność: notebooki, tablety, smartfony i inne urządzenia USB
- 1x złącze USB-C1 - do 67 W maks.
- 1x port USB-C2 - do 67 W maks.
- 1x złącze USB-A - do 22,5 W maks.



- USB-C1 + USB-C2 jednocześnie: 45 W + 20 W maks.
- USB-C1 + USB-A jednocześnie: 45 W + 18 W maks.
- USB-C2 + USB-A jednocześnie: 10 W + 10 W maks.
- USB-C1 + USB-C2 + USB-A jednocześnie: 40 W + 10 W + 10 W maks.