Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-usb-4port-100w-lindy-73441-p-346318.html



Ładowarka USB 4Port 100W LINDY 73441

Cena brutto	**284,99 zł**
Cena netto	**231,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIMID**
Kod producenta	**73441**
Kod EAN	**4002888734417**
Waga wraz z opakowaniem	**364 g**
Moc wyjściowa portu 2	**45 W**
Waga produktu	**210 g**
Moc wyjściowa portu 1	**45 W**
Rodzaj opakowania	**Karton**
Moc wyjściowa portu 3	**60 W**
Moc adaptera AC	**100 W**
Przewody	**Prąd przemienny**
Prąd wyjściowy (9V)	**2 A**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Prąd wyjściowy (5V)	**3 A**
Kolor produktu	**Biały**
Prąd wyjściowy (12V)	**1,5 A**
Moc maksymalna	**100 W**
Zasilanie USB	**Tak**
Technologia szybkiego ładowania	**Adaptive Fast Charging,Power Delivery**
Typ wtyczki zasilającej	**Typu C**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Napięcie wyjściowe (min)	**5 V**
Długość kabla	**1,5 m**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie	**100 - 240 V**
Materiał obudowy	**Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),**

	Poliwęglan (PC)
Zasada działania	**Kontakt**
Certyfikaty	**UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP**
Typ ładowarki	**Wewnętrzna**
Typ gniazda	**C (EUR)**
Napięcie wyjściowe (max)	**12 V**
Ilość portów USB typu C	**2**
Ilość gniazd	**2**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**3 A**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe**
Certyfikaty zgodności	**REACH,CE,UKCA,RoHS**
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	**4**
Rodzaj wtyczki	**Miedź**
Kompatybilność ładowarki	**Uniwersalne**
Programowalny zasilacz (PPS)	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Liczba wyjść	**4 wyjś.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Tranzystory z azotku galu (GaN)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Moc wyjściowa portu 4	**65 W**
Wysokość produktu	**40 mm**
Okres gwarancji	**2 lat(a)**
Szerokość produktu	**90 mm**
Dokładność napięcia wyjściowego (±)	**5%**
Głębokość produktu	**40 mm**
Zużycie energii (bez obciążenia)	**0,1 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M