Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-zasilacz-19-5v-2-31a-4-5x3-0-pin-hp-45w-p-14997.html



Ładowarka/zasilacz 19.5v 2.31a (4.5x3.0 pin) - HP 45W

Cena brutto	**41,99 zł**
Cena netto	**34,14 zł**
Numer katalogowy	**AZMITNZHP195231**
Kod producenta	**ZM/HP195231**
Kod EAN	**5902687188857**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wtyczka (rozmiar)	**4,5 - 3,0 mm**
Gwarancja	**24 mc.**
W opakowaniu	**Zasilacz Kabel zasilający Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna**
Napięcie wyjściowe	**19.5**
Wtyczka	**Wtyk z bolcem w środku Średnica zewnętrzna 4.5 mm Średnica wewnętrzna 3.0 mm Długość 12 mm**
Przeznaczenie zasilacza ntbk	**sieciowy**
Moc zasilacza ntbk.	**45**
Prąd wyjściowy (maks.)	**2.31**
Pozostałe parametry	**Zamienne z:683509-003, 693717-001, 696607-001, 696694-001, 719309-001, 719309-003, 721092-001, 740015-001, 740015-002, 740015-003, 740015-004, 741553-850, 741553-851, 741724-001, 741727-001, 742436-001, 854054-003, ADE001-020, ADE001-020G2, ADP-45WD B, AD**
Pasuje do	**HP 14-DK0017NW, 15-BS155NW, 15-DA1027NW, 15-DB0030NW, 15-G000NA, 15-G000NC, 15-RA073NW, 15-RA097NW, 17-BY0019NW, 245 G5, 250, 250 G2, 250 G3, 250 G5, 250 G6, 255, 255 G2, 255 G3, 255 G4, 255 G6, TPN-Q159, TPN-W112, TPN-W121, TPN-W122, seria EliteBook 255**

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa HP Compaq marki Mitsu wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe**

zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów HP Compaq skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.