Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-zasilacz-19-5v-3-33a-7-4x5-0-pin-hp-p-14990.html



ładowarka/zasilacz 19.5v 3.33a (7.4x5.0 pin) - HP

Cena brutto	**49,99 zł**
Cena netto	**40,64 zł**
Numer katalogowy	**AZMITNZH195333B**
Kod producenta	**ZM/HP195333B**
Kod EAN	**5902687188833**
Napięcie wyjściowe	**19.5**
Wtyczka	**Wtyk z bolcem w środku Średnica zewnętrzna 7.4 mm Średnica wewnętrzna 5.0 mm Długość 12 mm.**
Przeznaczenie zasilacza ntbk	**sieciowy**
Moc zasilacza ntbk.	**65**
Prąd wyjściowy (maks.)	**3.33**
Pozostałe parametry	**Zamienne z: 677774-001, 677774-002, 677774-003, 677774-004, 693711-001, 709985-002, 710412-001, 714159-001, 714657-001, 724264-001, 724264-002, 751889-001, 756413-001, AD9043-021G2, AD9043-022G2, PA-1650-32HJ, PA-1650-32HY, PA-1650-34HE, PPP019L-S, TPC-C**
Pasuje do	**HP seria EliteBook 840 G1, seria ProBook 4340S, 450 G0, 455 G1, 455 G1 H6P57EA, 650 G1, seria EliteBook Revolve 810 CONVERTIBLE, 810 G2, 810 G3, seria Pavilion SleekBook 15, 15-B004SG, seria Pavilion Chromebook 14-C010US, seria Pavilion Sleekbook TouchSma**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
W opakowaniu	**Zasilacz Kabel zasilający Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna**

Opis produktu

Nowy zasilacz do laptopa HP Compaq marki Mitsu wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów HP Compaq skierowane są do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O

jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.