Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lampa-600ex-ii-rt-1177c006aa-p-51778.html

LAMPA 600EX II-RT 1177C006AA



Cena brutto	**2 898,99 zł**
Cena netto	**2 356,90 zł**
Numer katalogowy	**UUCANB600EXII00**
Kod producenta	**1177C006AA**
Kod EAN	**8714574643281**
Pozostałe parametry	**- Konstrukcja: Wodoszczelna i pyłoszczelna- Materiał stopki mocującej: Metal**
Pasuje do	**EOS-1D X Mark II**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Zasilanie (lista)	**Baterie/akumulatory AA**
Gwarancja	**12 mc.**
Tryby standardowe	**- Synchronizacja z krótkimi czasami (FP)- Ręczne ustawienia mocy błysku:Tak: 1/1–1/128- Nastawy ręczne: Co 1/3 stopnia- Ręczne ustawienia mocy błysku stroboskopowego: Tak: 1/4–1/128**
Tryby dedykowane	**E-TTL II (Canon)**
Liczba przewodnia (ISO 100)	**60**
Czas ładowania lampy (min.)	**3.3**
Bezprzewodowa praca zdalna	**Tak**
Regulacja w poziomie (max)	**180**
Regulacja w pionie (max)	**90**
Funkcje specjalne	**- Typ wyzwalania: Optyczny / radiowy- Funkcje indywidualne: 15 (6 funkcji osobistych)**
Zasilanie	**Baterie/akumulatory AA**
Waga	**435**
Akcesoria w zestawie	**- Lampa błyskowa Speedlite 600EX II-RT- Adapter dyfuzora SBA-E3- Filtr kolorowy SCF-E3OR1- Filtr kolorowy SCF-E3OR2- Mini podstawka- Miękki futerał**
Wymiary	**78,7 x 143,2 x 122,7 mm**

Opis produktu

Speedlite 600EX II-RT

Lampa Speedlite 600EX II-RT została opracowana z myślą o fotografowaniu z dużą liczbą klatek na sekundę i działaniu w najbardziej wymagających sytuacjach. Lampa jest na tyle uniwersalna, że po zdjęciu z aparatu lub przymocowaniu jej do stopki można przejąć pełną kontrolę nad oświetleniem.

Fotografuj szybciej i dłużej
Lampa błyskowa Speedlite 600EX II-RT zapewnia znakomitą wydajność, dzięki czemu stanowi doskonałe uzupełnienie modelu EOS-1D X Mark II. Można wyzwolić nawet o 50% więcej błysków w sposób ciągły w porównaniu z modelem Speedlite 600EX-RT. Można również wyposażyć lampę w akumulator CP-E4N, dzięki któremu serie będą jeszcze dłuższe.

Niezawodne działanie na aparacie i poza nim
Ulepszony algorytm sterowania lampą pomaga uniknąć przegrzania, a funkcja szybkiego błysku sprawia, że model Speedlite 600EX II-RT działa nawet w przypadku niepełnego naładowania, dzięki czemu nie umknie Ci żadna wyjątkowa chwila. Głowica z dyfuzorem i zoomem zapewnia dopasowanie zasięgu światła do używanego obiektywu i umożliwia odbijanie światła od ścian i sufitów, co pozwala uzyskać bardziej naturalne efekty. Odporność na warunki atmosferyczne lampy Speedlite 600EX II-RT jest identyczna jak w przypadku modelu EOS-1D X Mark II, dzięki czemu można fotografować nawet w trudnych warunkach. Do zestawu dołączony jest adapter dyfuzora, który umożliwia wykorzystanie łagodnego światła w trakcie wykonywania zdjęć portretowych. Z kolei przyczepiane kolorowe filtry są przydatne w trakcie równoważenia światła lampy błyskowej światłem otoczenia.

Kreatywna praca dzięki zdalnemu oświetleniu z dowolnego kierunku
Imituj efekt światła padającego z dowolnego kierunku, umieszczając lampę Speedlite 600EX II-RT z dala od aparatu. Można wyzwolić ją z odległości nawet 30 m za pomocą wbudowanego radia lub sterowania optycznego i opcjonalnego przekaźnika bezprzewodowego — wyzwalacza lamp błyskowych Speedlite ST-E3-RT. Można korzystać z większej liczby lamp Speedlite 600EX II-RT (pojedynczo lub w grupach) i łączyć je z innymi lampami Canon, np. z modelem Speedlite 430EX III-RT.
Duża moc, liczba przewodnia 60 (metrów, wg normy ISO100)
Model Speedlite 600EX II-RT ma wystarczającą moc, aby fotograf nigdy nie poczuł się sfrustrowany. Idealnie nadaje się do oświetlania dużych przestrzeni i odbijania światła od ścian i sufitów w celu uzyskania łagodniejszego, bardziej naturalnego efektu. Do zestawu dołączony jest adapter dyfuzora, dzięki któremu światło lampy błyskowej jest jeszcze łagodniejsze. Lampa ładuje się cicho i jest gotowa do pracy już po 3,3 s od wyzwolenia błysku. Opcjonalny akumulator CP-E4N jeszcze bardziej skraca ten czas.

Łatwa obsługa za sprawą intuicyjnego sterowania i ekranu informacji
Regulowane pokrętło sterowania umożliwia szybkie korygowanie ustawień w trakcie pracy pod presją, a duży podświetlany wyświetlacz wyraźnie pokazuje istotne informacje o fotografowaniu. Stan naładowania wszystkich bezprzewodowych lamp wchodzących w skład grupy jest widoczny na wyświetlaczu jednostki głównej Speedlite 600EX II-RT.